

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chariot réfrigéré


Caractéristiques techniques

Finitions : Acier inoxydable

Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1

Voltage en Volts : 230

Puissance en Watts : 352

Dimensions en mm (L x l x P) : 1303 x 665 x 873

Description	Caractéristiques										
<p>Chariot réfrigéré en acier inoxydable AISI 304 avec dôme en plexiglas à double ouverture, bacs moulés pour bacs GN jusqu'à 20 cm (non inclus) et bords arrondis, capacité 3 GN 1/1 Équipé d'une isolation à double paroi et d'un robinet de vidange Réfrigération statique au gaz R290A régulée par thermostat digital et bouton de démarrage lumineux Panneau de commande ergonomique face à l'opérateur et amovible pour un entretien facile Équipé d'une poignée de planche isolée avec des supports en plastique et d'un crochet pratique pour soutenir le câble d'alimentation en spirale lorsqu'il n'est pas utilisé Quatre pare-chocs non marquants et deux roues silencieuses en polyamide avec frein de série.</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Finitions : Acier inoxydable Capacité de charge utile GN : 3 GN 1/1 Voltage en Volts : 230 Puissance en Watts : 352 Dimensions en mm (L x l x P) : 1303 x 665 x 873</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>COMPASS 3 REF</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>873</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>665</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>1300 x 665 x 873</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>	Référence constructeur	COMPASS 3 REF	Hauteur (mm)	873	Profondeur (mm)	665	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	1300 x 665 x 873
Référence constructeur	COMPASS 3 REF										
Hauteur (mm)	873										
Profondeur (mm)	665										
Type de branchement	Monophasé										
Dimensions extérieures	1300 x 665 x 873										