

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladette réfrigérée avec 3 portes

 CUISTANCE

Caractéristiques techniques

l x p x h (l x d x h) : 1365 x 700 x 885 mm

poids net : 87 kg

format : gn1/1

gn config. : 4 x gn1/1

volume : 390 l

température : +2 +8°C

puissance : 350 w

Description	Caractéristiques																						
<ul style="list-style-type: none"> • Saladette réfrigérée avec 3 portes • Extérieur intérieur en inox • Plan de travail en polyéthylène et compartiments GN • Compresseur de marque et standard Européen • Refroidissement statique • Structure à une haute densité d'isolation • Thermostat numérique de marque et standard Européen • Dégivrage automatique • Retour automatique de porte • Joint d'étanchéité amovible • Bord arrondi • Livré avec une grille par porte • Livré sur roues <p>Autres informations</p> <p>l x p x h (l x d x h) : 1365 x 700 x 885 mm poids net : 87 kg format : gn1/1 gn config. : 4 x gn1/1 volume : 390 l température : +2 +8°C puissance : 350 w</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1010029</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">3 portes</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Taille des grilles</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">GN 1/1</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Groupe tropicalisé</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,35</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Avec vitrine</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1365 x 700 x 885</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Classe climatique</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">4</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	1010029	Configuration	3 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	+2°C à +8°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,35	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	1365 x 700 x 885	Classe climatique	4	Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse	
Référence constructeur	1010029																						
Configuration	3 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Taille des grilles	GN 1/1																						
Températures	+2°C à +8°C																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,35																						
Avec vitrine	Non																						
Dimensions extérieures	1365 x 700 x 885																						
Classe climatique	4																						
Garantie 2 ans pièces et main d'oeuvre incluse																							