

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Trancheur


Caractéristiques techniques

Dimensions externes L x P x H : 480 x 600 x 420

Poids : 24 kg

Puissance : 220 W

Voltage : 230 V

Description	Caractéristiques																												
Réalisée en "aluminium anodisé", traité alimentaire. Lame en acier inoxydable AISI 304. Chariot coulissant muni d'une protection en plexiglas transparent. Capacité de coupe : 200x260 mm. Aiguisage automatique incorporé. Réglage de coupe de 0-15 mm. Protège lame aisément démontable. Dispositif "no volt release" qui empêche le démarrage de la machine en phase de nettoyage. Commande à basse tension 24 V. Micro-interrupteur de sécurité sur la lame. Anneau couvre lame (protection à 100 %). Boîtier électrique étanche (IP65). Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,22</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">300E/B-CE</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">420</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Fonction</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">charcuterie</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Entraînement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Par courroie</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Diamètre lame</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">300</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">600</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Modèle de trancheur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Gravité</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">0,22</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">480</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">480 x 600 x 420</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,22	Référence constructeur	300E/B-CE	Hauteur (mm)	420	Fonction	charcuterie	Entraînement	Par courroie	Diamètre lame	300	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Modèle de trancheur	Gravité	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,22	Longueur	480	Dimensions extérieures	480 x 600 x 420	voltage	230/1N 50HZ
Puissance (kW)	0,22																												
Référence constructeur	300E/B-CE																												
Hauteur (mm)	420																												
Fonction	charcuterie																												
Entraînement	Par courroie																												
Diamètre lame	300																												
Profondeur (mm)	600																												
Largeur (mm)	600																												
Modèle de trancheur	Gravité																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,22																												
Longueur	480																												
Dimensions extérieures	480 x 600 x 420																												
voltage	230/1N 50HZ																												
<u>Autres informations</u> Dimensions externes L x P x H : 480 x 600 x 420 Poids : 24 kg Puissance : 220 W Voltage : 230 V	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																												