

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine chauffante inox 640 mm**



| Description  | Caractéristiques  |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
|--|---|----------------|---|------------------------|--------|--------------|-----|-----------------|-----|--------------|-----|--------------|--------------|---------------------|-----------|-----------------------|---|------------------------|-----------------|---------|---------------|---|--|
| Vitrine chauffante en inox<br>Vitres coulissantes avant<br>Thermostat mécanique réglable (30-90°C)<br>Affichage de la température<br>Grilles ajustables en hauteur incluses<br>Puissance : 1 kw / 230 V 50 hz<br>Poids net : 21 kg<br>Dimensions (L x P x H) : 640 x 360 x 530 mm<br>Taille des grilles : 580 x 300 mm | <table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FW-580</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>530</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>360</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>640</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>30°C à 90 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>640 x 360 x 530</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V - 50 Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table> | Puissance (kW) | 1 | Référence constructeur | FW-580 | Hauteur (mm) | 530 | Profondeur (mm) | 360 | Largeur (mm) | 640 | Températures | 30°C à 90 °C | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 1 | Dimensions extérieures | 640 x 360 x 530 | voltage | 230 V - 50 Hz | <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b> |  |
| Puissance (kW)   | 1   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Référence constructeur   | FW-580  |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Hauteur (mm)   | 530   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Profondeur (mm)  | 360   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Largeur (mm)   | 640   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Températures   | 30°C à 90 °C  |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Type de branchement  | Monophasé   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Puissance totale (kW)  | 1   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| Dimensions extérieures   | 640 x 360 x 530   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| voltage  | 230 V - 50 Hz   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |
| <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>  |   |                |   |                        |        |              |     |                 |     |              |     |              |              |                     |           |                       |   |                        |                 |         |               |   |  |