

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Adoucisseur d'eau chrono-volumétrique, 8 Lit, monobloc


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 240 x 465 x 535

Puissance en kw 0.03

Profondeur (mm): 240

Largeur (mm): 465

Hauteur(mm): 535

 Volume: (m³): 0,07

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • Débit (max.) 1,8 mc/h = 1800 Lit/h • Capacité résine : 6.5 Lit. • Capacité cyclique : 1,75 mc/h (20°f) = 1750 Lit • Régulation en mode "Chronométrique" et "Volumétrique" • Tête programmable, affichage sur display LCD (5 langues), dotées de by-pass automatique • Structure en ABS alimentaire, bonbonne en polyester, avec flotteur de sécurité. <p>ADVANTAGE :</p> <p>Un adoucisseur d'eau est un appareil qui réduit la dureté de l'eau en réduisant la quantité de calcaire (carbonates principalement de calcium et de magnésium) en suspension dans l'eau : Préviend l'entartrage des éléments chauffants immergés .</p> <p>Résultat:</p> <p>1° Plus longue vie des équipements, moins de frais service après-</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td style="text-align: right;">ADD-8/MX</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td style="text-align: right;">8</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td style="text-align: right;">535</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td style="text-align: right;">Adoucisseur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">465</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td style="text-align: right;">465</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td style="text-align: right;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td style="text-align: right;">0,03</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td style="text-align: right;">240</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td style="text-align: right;">240 x 465 x 535</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,03	Référence constructeur	ADD-8/MX	Volume (en L)	8	Hauteur (mm)	535	Version	Adoucisseur	Profondeur (mm)	465	Largeur (mm)	465	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,03	Longueur	240	Dimensions extérieures	240 x 465 x 535	voltage	230/1N 50-60Hz
	Puissance (kW)	0,03																							
	Référence constructeur	ADD-8/MX																							
	Volume (en L)	8																							
	Hauteur (mm)	535																							
	Version	Adoucisseur																							
	Profondeur (mm)	465																							
	Largeur (mm)	465																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Puissance totale (kW)	0,03																							
	Longueur	240																							
	Dimensions extérieures	240 x 465 x 535																							
	voltage	230/1N 50-60Hz																							
Garantie constructeur 1 an incluse																									

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>vente 2° Des économies en consommation énergétique et produits lessiviel</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 240 x 465 x 535 Puissance en kw 0.03 Profondeur (mm): 240 Largeur (mm): 465 Hauteur(mm): 535 Volume: (m³): 0,07 Branchement: Monophasé</p>	