

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Groupe frigorifique à chevauchement températures ° -5°+5°

Caractéristiques techniques

Dimensions (L x P x H) mm : 400 x 320(796) x 714

Températures : -5°+5°

Puissance : 0.97

Voltage : 230/1N 50HZ

Poids Brut (kg) : 71

Volume (m³) : 0.38

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> • Groupe largeur 400 mm, faible encombrement. • Puissance frigorifique rendue 1302 (W/f) pour chambre volume 10,6 m³ / 10600 Lit. (T° interne 0° C & T° externe +32° C). • Expansion réfrigérant par capillaire. 	<table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>AP75M-1B</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>714</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>320(796)</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>320(796)</td> </tr> <tr> <td>Type de chambre</td> <td>Groupe frigorifique</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-5°+5°</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,97</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>400</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>400 x 320(796) x 714</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50HZ</td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Puissance (kW)	0,97	Référence constructeur	AP75M-1B	Hauteur (mm)	714	Profondeur (mm)	320(796)	Largeur (mm)	320(796)	Type de chambre	Groupe frigorifique	Températures	-5°+5°	Puissance totale (kW)	0,97	Longueur	400	Dimensions extérieures	400 x 320(796) x 714	voltage	230/1N 50HZ
Type de froid	positif																								
Puissance (kW)	0,97																								
Référence constructeur	AP75M-1B																								
Hauteur (mm)	714																								
Profondeur (mm)	320(796)																								
Largeur (mm)	320(796)																								
Type de chambre	Groupe frigorifique																								
Températures	-5°+5°																								
Puissance totale (kW)	0,97																								
Longueur	400																								
Dimensions extérieures	400 x 320(796) x 714																								
voltage	230/1N 50HZ																								
<ul style="list-style-type: none"> • Groupes frigorifiques "à chevauchement". • Groupe certifié en classe climatique 5 (40°C Température - 40% Humidité). • Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression et vanne KVL. • Dégivrage automatique à gaz chaud avec auto-évaporation, ainsi qu'un trop-plein. • Le tuyau d'écoulement de l'évaporateur est équipé d'une résistance évitant toute formation de glace. • Gaz réfrigérant R452a. • Fournis avec câbles et micro-interrupteur pour porte et lumière (Hublot lumières livré de série). • Contrôle par microprocesseur à touches sensibles. • INFO: Attention: de série, la température ambiante idéale de fonctionnement ne peut être inférieure à 10°C, dans le cas contraire, prévoir : un préchauffage du compresseur (A-PR-R), un pressostat pour le ventilateur du condenseur (A-PVC-R) ainsi qu'un tableau électrique chauffé (A-TEC-R). Dans ce cas, la température de fonctionnement ne peut être 	<p>Garantie constructeur 1 an incluse</p>																								

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>inférieure à -5°C. Placé à l'extérieur, le groupe doit être protégé des intempéries.</p> <ul style="list-style-type: none">• <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Groupes de 400mm de longueur à faible encombrement, placement possible sur toutes nos chambres (panneau de minimum 600mm).◦ Tous les groupes sont fourni de série avec un pressostat haute pression. Les groupes négatifs sont dotés d'une vanne thermostatique. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions (L x P x H) mm : 400 x 320(796) x 714 Températures : -5°+5° Puissance : 0.97 Voltage : 230/1N 50HZ Poids Brut (kg) : 71 Volume (m³) : 0.38</p>	