

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Presse-agrumes automatique - alimentation automatique



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 460 x 620 x 785

Puissance en kw: 0.46

Longueur (mm): 460

Largeur (mm): 620

Hauteur(mm): 785

 Volume: (m³): 0,23

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																												
<ul style="list-style-type: none"> - Production : 20/25 oranges (diamètre Maximum 80 mm) par minute. - Capacité de stockage : 12Kg. - Rampe de chargement et bac de récupération livrés de série. - Contrôle de la pression. - Réalisation en matériaux "alimentaires" ne subissant aucune altération au contact du jus d'orange. - Conçu pour un entretien facile, extérieur et intérieur. <p>Autres informations</p> Dimensions en mm (L x P x H): 460 x 620 x 785 Puissance en kw: 0.46 Longueur (mm): 460 Largeur (mm): 620 Hauteur(mm): 785 Volume: (m ³): 0,23 Branchement: Monophasé	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,46</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">ASD/50FA</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">785</td></tr> <tr><td>Réfrigéré</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">620</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">620</td></tr> <tr><td>Chargement</td><td style="text-align: right;">Automatique</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,46</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">460</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">460 x 620 x 785</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td>Débit (or./min)</td><td style="text-align: right;">20/25</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,46	Référence constructeur	ASD/50FA	Hauteur (mm)	785	Réfrigéré	Non	Profondeur (mm)	620	Largeur (mm)	620	Chargement	Automatique	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,46	Longueur	460	Dimensions extérieures	460 x 620 x 785	voltage	230/1N 50-60Hz	Débit (or./min)	20/25	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	0,46																												
Référence constructeur	ASD/50FA																												
Hauteur (mm)	785																												
Réfrigéré	Non																												
Profondeur (mm)	620																												
Largeur (mm)	620																												
Chargement	Automatique																												
Type de branchement	Monophasé																												
Puissance totale (kW)	0,46																												
Longueur	460																												
Dimensions extérieures	460 x 620 x 785																												
voltage	230/1N 50-60Hz																												
Débit (or./min)	20/25																												
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																													