

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine tapas 4 bacs


Description	Caractéristiques						
Température +1 à +5° - 4 bacs GN1/3 profondeur 40 fournis - Extérieur en acier inox AISI 304 18/10 et aluminium - Cuve emboutie en acier inox AISI 304 - Vitrine incurvée en verre securit - Eclairage interne LED avec interrupteur - Vitres arrière coulissantes transparentes - Isolation en polyurethane densité 40 kg/m3 - Compresseur hermétique avec condenseur ventilé - Température et dégivrage électroniques - Hauteur de passage arrière : 120 mm -	<table border="0"> <tr> <td data-bbox="933 952 1165 1243">Autres caractéristiques</td> <td data-bbox="1165 952 1469 1243"> Dimensions extérieures L x P x H : 1050 x 410 x 255 Poids : 33 kg Puissance : 330 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz Gaz : R 134a </td> </tr> <tr> <td data-bbox="933 1243 1165 1288">Vitrine</td> <td data-bbox="1165 1243 1469 1288">à tapas</td> </tr> <tr> <td colspan="2" data-bbox="933 1288 1469 1798">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Autres caractéristiques	Dimensions extérieures L x P x H : 1050 x 410 x 255 Poids : 33 kg Puissance : 330 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz Gaz : R 134a	Vitrine	à tapas	Garantie constructeur 1 an incluse	
Autres caractéristiques	Dimensions extérieures L x P x H : 1050 x 410 x 255 Poids : 33 kg Puissance : 330 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz Gaz : R 134a						
Vitrine	à tapas						
Garantie constructeur 1 an incluse							