

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chambre froide négative



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions extérieures L x P x H : 1440 x 1140 x 2150

Dimensions de la porte : 620 x 1860

Poids : 248

Capacité : 2273 litres

| Description   | Caractéristiques  |
|---|---|
| Chambre froide complètement démontable -  | Référence constructeur C26B/10PM                                  |
| Conçue pour froid négatif -18 à -25° -  | Largeur (en cm) 1440  |
| Fournie sans groupe réfrigéré -   | Hauteur (mm) 2150   |
| Longueur 1240 x Profondeur 940 x Hauteur 1950 (dimensions internes) -   | Profondeur (mm) 1140  |
| Existe en 4 longueurs (1240, 1540, 1840 et 2140) et 3 profondeurs (940, 1240, 1540), 1 hauteur 1950 : prix nous consulter - | Largeur (mm) 1140   |
| Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc "atoxique" de qualité alimentaire -                         | Type de chambre chambre sans groupe                               |
| Isolation 100 mm en polyuréthane injecté haute densité sans CFC -   | Longueur 1440   |
| Isolation cachée par des feutres de protection -  | Dimensions extérieures 1440 x 1140 x 2150                         |
| Sol en acier inox antidérapant, supportant une charge de 1200 kg/m <sup>3</sup> -   | <b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b> |
| Les angles et coins sont tous à 135°, injectés dans la masse même des panneaux, pour une hygiène parfaite -                 |   |
| Porte passage utile 620 x 1860 -  |   |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description  | Caractéristiques |
|--|------------------|
| <p>Porte très robuste bombée, réversible -</p> <p>Fermeture avec rappel automatique par joint magnétique à pression , charnières avec arrêt à 100° -</p> <p>Serrure à clefs, poignée intérieure avec dispositif de sécurité -</p> <p>Contreporte équipée d'un cordon chauffant périphérique -</p> <p>Soupape de dépression -</p> <p>Plinthe extérieure périphérique en acier inox, évitant la dégradation des panneaux lors du nettoyage du sol -</p> <p>Système d'assemblage mâle / femelle , verrouillage des panneaux par crochets excentriques incorporés -</p> <p>Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série -</p> <p>Groupe frigorifique en option AN120-PEDA voir fiche produit</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 1440 x 1140 x 2150<br/>Dimensions de la porte : 620 x 1860<br/>Poids : 248<br/>Capacité : 2273 litres</p> |                  |