

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Armoire conservation ice-cream 700 litres ventilée, 54 bacs 5 litres


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 930 x 2025

Puissance en kw 0.7

Profondeur (mm): 770

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 2025

 Volume: (m³): 1,5

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
<ul style="list-style-type: none"> ◦ En dotation:5 platines (530x720 mm) ◦ Capacité 54 bacs a glace de 5 lit. (Dim 360x165xh120) ◦ 4 pieds en inox réglables. ◦ Gaz réfrigérant R290. ◦ Réalisation intérieure et extérieur en acier inox (alimentaire) AISI 304 (arrière acier galvanise), châssis monocoque ◦ Capacité : 54 bacs à glace de 5 litres (360x165xh120 mm), à entreposer sur des plateaux, qui outre facilite la gestion des bacs (car 	Type de froid négatif	
	Référence constructeur CAB61/H1-R2	
	Températures -10° -25°	
	Puissance totale (kW)0,7	
	Tranche de Volume en litres 700	
	Type d'armoire Glaces	
	Dimensions extérieures 770 x 930 x 2025	
	Dotation 5 plaques	
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>coulissantes), permettent une distribution plus homogène du froid (contact direct)</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Crémaillères et glissières en inox (anti basculantes), fond intérieur emboutit et angles et coins arrondis (sans aspérités)◦ Porte avec poignée ergonomique (non saillante) et réversible, fermeture assurée par joint "triple chambres" et magnétique (remplacement aisé, sans outillage), charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique (Dispositif alarme sonore et visuel pour "porte ouverte")◦ Dispositif micro interrupteur, permettant l'arrêt du ventilateur de l'évaporateur, lors de l'ouverture porte◦ De série avec serrure a clés◦ Panneau supérieur pour accessibilité au groupe compresseur, sur charnières, facilité d'inspection◦ Groupe compresseur tropicalisé (T° ambiante +43°), condenseur ventilé.◦ Évaporateur ventilé (surdimensionné), traité contre le sel et acides alimentaires "coating", complètement caché (non apparent)◦ Microprocesseur électronique "digital" (sous boîte fermée, 100% étanche), avec fonctions HACCP,	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>écran de contrôle en façade avec LED bleu</p> <ul style="list-style-type: none">◦ Eclairage interne, avec interrupteur◦ Dégivrage automatique de l'évaporateur (gaz chaud), nombre des dégivrages programme d'usine (modifiables à souhait)◦ Évaporation automatique du condensat (à gaz chaud)◦ Isolation en polyuréthane sans CFC (85 mm = super-isolé)◦ Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur.◦ "Diamond Green Technology", jusqu'à 70%* d'économie - Groupe frigorifique à "tampon", tropicalisé (+43°C). - Isolation en polyuréthane sans CFC, épaisseur 85 mm "super isolé". - Des prestations exceptionnelles grâce à la distribution homogène de l'air réfrigéré "flux latéral", permettant une température uniforme, garantissant la bonne conservation des produits (dans les armoires frigorifiques pas de "dessèchement des aliments"). - Pour produits délicats (ex. pâtisseries, viennoiserie, etc.) possibilités d'activer la fonction (dans le microprocesseur) 2 niveaux de régulation hygrométrique. - Microprocesseur de régulation (sous boîte fermée, 100% étanche).	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 770 x 930 x 2025 Puissance en kw 0.7 Profondeur (mm): 770 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 2025 Volume: (m³): 1,5 Branchement: Monophasé</p>	