

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Machine à glaçons de comptoir à remplissage manuel Caterlite

Caterlite

Caractéristiques techniques

Débit 10kg
 Stockage 1kg
 Capacité : 1kg
 Dimensions : 315(H) x 244(L) x 373(P) mm
 Matières : Acier inoxydable et plastique
 Puissance /Productivité : 120 W
 Cordon d'alimentation de série : oui
 Voltage : 230V
 Branchement - Puissance - tension: 0,5 A
 Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																
<p> Machine à glaçons de comptoir à remplissage manuel Caterlite Compacte et simple à utiliser, et avec l'avantage de ne pas nécessiter de raccord permanent à l'eau, c'est la machine à glaçons idéale pour les comptoirs des petits établissements, traiteurs itinérants et associations. Bac de stockage amovible et lavable plastique hygiénique antibactérien Fenêtre transparente pour voir le niveau de glaçons Modèle compact de comptoir Glaçons ronds Dimensions carton d'emballage : 442(H) x 394(L) x 334(P)mm Poids avec emballage : 11,4kg </p> <p> <u>Autres informations</u> Débit 10kg Stockage 1kg Capacité : 1kg Dimensions : 315(H) x 244(L) x 373(P) mm Matières : Acier inoxydable et plastique Puissance /Productivité : 120 W Cordon d'alimentation de série : oui Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 0,5 A Type de gaz : R600a </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CN861</td> </tr> <tr> <td>Refroidissement</td> <td>à air</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Pompe de vidange intégrée</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Type de glaçons</td> <td>Ronds</td> </tr> <tr> <td>Production en kg/24H</td> <td>10 et -</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>315(H) x 244(L) x 373(P)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	CN861	Refroidissement	à air	Type de branchement	230V	Pompe de vidange intégrée	Non	Type de glaçons	Ronds	Production en kg/24H	10 et -	Dimensions extérieures	315(H) x 244(L) x 373(P)mm	Garantie constructeur 1 an incluse	
Référence constructeur	CN861																
Refroidissement	à air																
Type de branchement	230V																
Pompe de vidange intégrée	Non																
Type de glaçons	Ronds																
Production en kg/24H	10 et -																
Dimensions extérieures	315(H) x 244(L) x 373(P)mm																
Garantie constructeur 1 an incluse																	