

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Four à convection électrique 4x 460x340 mm humidificateur manuel



### Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 3.3

Dimensions L x P X H en mm : 730 x 700 x 575

Poids en KG : 52

Description	Caractéristiques																																
<p>Four à convection électrique 4x 460x340 mm humidificateur manuel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Livré avec 1 platine et 1 grille 460x340 mm</li> <li>1 turbine "autoreverse".</li> <li>Enceinte de cuisson: entièrement soudée, étanchéité totale, coins et angles arrondis. Joint sur le contre porte, facilement amovible. Structure porte platine facilement amovible (75 mm) anti-basculante. Déflecteurs facilement démontables. Ora d'évacuation du condensat.</li> <li>Moteur(s) avec turbine(s) (2800 t/min) "autoreverse" garantissent une diffusion homogène de la chaleur.</li> <li>Porte athermique à double vitrages (4 mm), vitre intermédiaire sur charnières, entretien aisé. Poignée ergonomique et athermique, fermeture automatique. Micro-interrupteur pour l'arrêt du ventilateur lors de l'ouverture.</li> <li>Chauffage électrique: résistances blindées inoxydables placées derrière les déflecteurs des turbines.</li> <li>Panneau de commandes composé d'un sélecteur d'humidification, thermostat de 50°C à 270°C, timer de 1 à 120 min.</li> <li>Construction intérieure et extérieure en acier inox AISI 430.</li> <li></li> </ul> <p>ADVANTAGE:</p>	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CPE434-D</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>610</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>Mécanique</td> </tr> <tr> <td>Système de cuisson</td> <td>humidificateur</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>460 x 340</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>50° c - 270° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>730</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>730 x 700 x 610</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td>Système de lavage intégré</td> <td>Non</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	3,3	Référence constructeur	CPE434-D	Hauteur (mm)	610	Nombre de niveaux	4	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	700	Largeur (mm)	700	Taille des grilles	460 x 340	Températures	50° c - 270° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	3,3	Longueur	730	Dimensions extérieures	730 x 700 x 610	voltage	230/1N 50-60Hz	Système de lavage intégré	Non
Puissance (kW)	3,3																																
Référence constructeur	CPE434-D																																
Hauteur (mm)	610																																
Nombre de niveaux	4																																
Programmation	Mécanique																																
Système de cuisson	humidificateur																																
Profondeur (mm)	700																																
Largeur (mm)	700																																
Taille des grilles	460 x 340																																
Températures	50° c - 270° c																																
Type de branchement	Monophasé																																
Puissance totale (kW)	3,3																																
Longueur	730																																
Dimensions extérieures	730 x 700 x 610																																
voltage	230/1N 50-60Hz																																
Système de lavage intégré	Non																																

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Mise à température rapide.</li><li>◦ Cuisson homogène et rapide, même à basse température grâce à la diffusion de la chaleur par turbines.</li><li>◦ Grâce à l'humidificateur, cuisez sans dessèchement, "autoreverse".</li><li>◦ Vaste gamme d'accessoires, supports, chambre de pousse,...</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 3.3 Dimensions L x P X H en mm : 730 x 700 x 575 Poids en KG : 52</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>