

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Chariot réfrigéré pour repas, 17 GN 2/1



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (L x P x H): 828 x 865 x 1876

T° : +2° +8°

Puissance en kw: 0.37

Longueur (mm): 828

Largeur (mm): 865

Hauteur(mm): 1876

 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,35

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																								
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacité 17 niveaux GN 2/1 (ou 34x GN 1/1).</li> <li>• En dotation 5 paires de glissières et 5 grilles plastifiées GN 2/1.</li> <li>• Construction en acier inox austénitique (alimentaire).</li> <li>• Porte ouverture à 120°, avec clenche verticale et munie de serrure a clés.</li> <li>• Charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique.</li> <li>• Groupe compresseur incorporé (T° ambiante +32 °C.)</li> <li>• Gaz réfrigérant R290.</li> <li>• Evaporateur interne de type ventilé.</li> <li>• Panneau de commande intégré.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Puissance (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CRF20-R2</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>1876</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>865</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>865</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2° +8°</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,37</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>828</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>828 x 865 x 1876</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,37	Référence constructeur	CRF20-R2	Hauteur (mm)	1876	Profondeur (mm)	865	Largeur (mm)	865	Températures	+2° +8°	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	0,37	Longueur	828	Dimensions extérieures	828 x 865 x 1876	voltage	230/1N 50-60Hz	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
	Puissance (kW)	0,37																							
	Référence constructeur	CRF20-R2																							
	Hauteur (mm)	1876																							
	Profondeur (mm)	865																							
	Largeur (mm)	865																							
	Températures	+2° +8°																							
	Type de branchement	Monophasé																							
	Puissance totale (kW)	0,37																							
	Longueur	828																							
	Dimensions extérieures	828 x 865 x 1876																							
	voltage	230/1N 50-60Hz																							
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>																								

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"><li>• Régulateur électronique, avec dégivrage automatique.</li><li>• Possibilité d'utilisation GN 2/1 ou GN 1/1 espacement 60 mm.</li><li>• Isolation en polyuréthane injecté sans CFC (densité de 40 kg/m3).</li><li>• Poignées latérales très robustes, manutention aisé.</li><li>• Equipé de 4 roues de Ø 125 mm en acier inox, dont 2 avec freins, pivotantes et insonorisée.</li><li>• Pare-choc sur chaque coin du charriot, très résistant et non marquant.</li></ul> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 828 x 865 x 1876 T° : +2° +8° Puissance en kw: 0.37 Longueur (mm): 828 Largeur (mm): 865 Hauteur(mm): 1876 Volume: (m<sup>3</sup>): 1,35 Branchement: Monophasé</p>	