

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Hotte complète 8/9t-2500 m3/h 120 pa, éclairage, variateur, 4 filtres**

**Caractéristiques techniques**

monophasé 230/1n 50hz

puissance électrique en kw : 0.48

dimensions l x p x h en mm : 2000x900x460

poids en kg : 55

Description	Caractéristiques																										
Hotte complète 8/9T-2500 M3/h 120 Pa, éclairage, variateur, 4 filtres - 4 filtres ANTIGRAISSE a labyrinthes (2x 400x500 & 2x 500x500 mm) - Version avec turbine centrifuge "étanche" (IP55) incorporée, à basse consommation énergétique " Energy Saving " - Boîtier électrique (position centrale à la verticale). - Réalisation entièrement en acier inox AISI 441, assemblage par soudure à points. - Filtres anti-graisse à labyrinthes en acier inox AISI 430. - Goulotte périphérique pour la récolte des graisses, munie d'un robinet de vidange. - Eclairage encastrée (type TL) étanche (IP65), haute température. - Régulateur de vitesse incorporé sur le frontal, avec interrupteur éclairage. INFO : - Moteur du ventilateur centrifuge a basse consommation énergétique (Energy saving) - Evacuation maximum 6 mètres de gainage et 1 coude à 90° = 160 Pa. En dotation: fixations murales réglables	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td>0,48</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>CSL2009-VTB</td></tr> <tr><td>Débit d'air (en m3/h)</td><td>2500</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>460</td></tr> <tr><td>Avec moteur</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Hotte</td><td>Murale</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>900</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>0,48</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>2000</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>2000 x 900 x 460</td></tr> <tr><td>voltage</td><td>230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td>Nombre de filtres</td><td>4</td></tr> </table> <p><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></p>	Puissance (kW)	0,48	Référence constructeur	CSL2009-VTB	Débit d'air (en m3/h)	2500	Hauteur (mm)	460	Avec moteur	Oui	Hotte	Murale	Profondeur (mm)	900	Largeur (mm)	900	Puissance totale (kW)	0,48	Longueur	2000	Dimensions extérieures	2000 x 900 x 460	voltage	230/1N 50HZ	Nombre de filtres	4
Puissance (kW)	0,48																										
Référence constructeur	CSL2009-VTB																										
Débit d'air (en m3/h)	2500																										
Hauteur (mm)	460																										
Avec moteur	Oui																										
Hotte	Murale																										
Profondeur (mm)	900																										
Largeur (mm)	900																										
Puissance totale (kW)	0,48																										
Longueur	2000																										
Dimensions extérieures	2000 x 900 x 460																										
voltage	230/1N 50HZ																										
Nombre de filtres	4																										
<b>Autres informations</b>  monophasé 230/1n 50hz puissance électrique en kw : 0.48 dimensions l x p x h en mm : 2000x900x460 poids en kg : 55																											