

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Vitrine réfrigérée 118L


| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------|---------|----------------|-------|---------------|-----------------------------|--------------|-----|---------------------|------|------------------------|-----------------|
| Acier inoxydable Simple vitrage Dégivrage automatique Froid statique Vitre avant incurvée coulissante vers l'arrière Interrupteur marche/arrêt Pieds réglables Thermostat électronique à affichage digital Température réglable de 2°C à 12°C Capacité : 118 L Fluide réfrigérant : R600a Puissance : 105 W / 230 V Dimensions : L 695 x P 882 x H 417 mm Poids : 38.5 Kg | <table border="1"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>105 W</td> </tr> <tr> <td>Type de froid</td> <td>StatiqueStatique ou ventilé</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>695</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>695 x 882 x 417</td> </tr> </table> | Type de froid | positif | Puissance (kW) | 105 W | Type de froid | StatiqueStatique ou ventilé | Largeur (mm) | 695 | Type de branchement | 230V | Dimensions extérieures | 695 x 882 x 417 |
| Type de froid | positif | | | | | | | | | | | | |
| Puissance (kW) | 105 W | | | | | | | | | | | | |
| Type de froid | StatiqueStatique ou ventilé | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 695 | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | 230V | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 695 x 882 x 417 | | | | | | | | | | | | |