

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Lave-verres panier rond diam. 350 mm

Caractéristiques techniques

Dimensions en L x P x H en mm : 400x510xh595

Poids en Kg : 29

Puissance électrique en Kw/h : 3.4

Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz

Type de froid : Positif

| Description | Caractéristiques |
|---|--|
| Lave-verres panier rond diam. 350 mm | Puissance (kW) 3,4 |
| Hauteur de charge verres 250 mm. | Référence DC202/6R |
| 30 paniers/heure, cycle 120" | constructeur |
| Bras de lavage(inférieur) et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. | Hauteur (mm) 595 |
| Gicleurs autonettoyants. | Dimensions du panier Rond Diamètre 350 |
| Cuve bords arrondis (7 Lit., 0,6 kW). | Profondeur (mm) 510 |
| Parois embouties. | Largeur (mm) 510 |
| Porte double parois. | Type de branchement Monophasé |
| Panneau de commandes extractible. | Pompe de vidange Non |
| Remplissage automatique de la cuve. | intégrée |
| Soupape anti-retour. | Adoucisseur intégré Non |
| Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2 litres), boiler (à pression) en inox (2,6 Lit., 2,6 kW). | Puissance totale (kW) 3,4 |
| Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. | Longueur 400 |
| Thermostat de sécurité. | Dimensions extérieures 400 x 510 x 595 |
| Réalisation en acier inox AISI 304. | voltage 230/1N 50HZ |
| En dotation: 2 paniers, 1 support, 1 gobelet. | Doseur détergent non |
| PLUS : | intégré |
| Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. | Hauteur de charge 250 mm |
| Filtre intégrale en cuve "Composit" | |
| Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. | |
| Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit pompe de vidange | |
| Pompe de lavage à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies. | |
| "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. | |
| Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|--|
| <p>plus longtemps et à la bonne température. Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique). NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". ADVANTAGE SAVE THE PLANET : Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en L x P x H en mm : 400x510xh595 Poids en Kg : 29 Puissance électrique en Kw/h : 3.4 Type de branchement : Monophasé 230/1N 50Hz Type de froid : Positif</p> | <p>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</p> |