

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm Monophasé avec Pompe de vidange Fast Wash



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Description	Caractéristiques
Diamond Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm avec pompe de vidange Gamme : Fast Wash Diamond	Puissance (kW) 3,5
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hauteur de charge assiettes diam. 330 mm (hauteur verres 320 mm).</li> <li>- Version avec pompe de vidange incorporée</li> <li>- De 60 à 30 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120".</li> <li>- Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs.</li> <li>- Gicleurs autonettoyants.</li> <li>- Cuve (20 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti".</li> <li>- Parois embouties.</li> <li>- Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible.</li> <li>- Panneau de commandes extractible.</li> <li>- Remplissage automatique de la cuve.</li> <li>- Soupape anti-retour.</li> <li>- Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 4,9 kW).</li> <li>- Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte.</li> <li>- Thermostat de sécurité.</li> <li>- Réalisation en acier inox AISI 304.</li> <li>- En dotation: 2 paniers, 1 gobelet.</li> </ul>	Référence constructeur DC502/6M-PS
	Hauteur (mm) 820
	Dimensions du panier 500 x 500
	Profondeur (mm) 600
	Largeur (mm) 600
	Type de branchement Monophasé
	Pompe de vidange intégrée Oui
	Adoucisseur intégré Non
	Puissance totale (kW) 3,5
	hauteur_cm 820
	Longueur 580
	Dimensions extérieures 580 x 600 x 820
	voltage 230/1N 50HZ
	Doseur détergent intégré non
	Hauteur de charge 330 mm
PLUS: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire.</li> <li>- Filtre intégrale en cuve "Composit".</li> <li>- Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série.</li> <li>- Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit</li> </ul>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>pompe de vidange</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.</li><li>- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.</li><li>- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).</li><li>- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.</li><li>- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée".</li></ul> <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Largeur : 580 mm Profondeur: 600 mm Hauteur : 82 mm Puissance: 3,5 kW Branchement : Monophasé 230/1N 50Hz</p>	<p><b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>