

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm Triphasé avec Pompe de vidange Fast Wash



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|-----|------------------------|------------|--------------|-----|----------------------|-----------|-----------------|-----|--------------|-----|---------------------|----------|---------------------------|-----|---------------------|-----|-----------------------|-----|------------|-----|----------|-----|------------------------|-----------------|--------------------------|-----|-------------------|--------|---|--|
| <p>Diamond Lave-vaisselle professionnel panier 500x500 mm avec pompe de vidange</p> <p>Gamme : Fast Wash Diamond</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hauteur de charge assiettes diam. 330 mm (hauteur verres 320 mm). - Version avec pompe de vidange incorporée - De 60 à 30 paniers/heures, 2 cycles, 60"-120". - Bras de lavage et rinçage (supérieur et inférieur) rotatifs. - Gicleurs autonettoyants. - Cuve (20 Lit., 2,1 kW) avec bords arrondis, fond "embouti". - Parois embouties. - Portes double parois embouties, joint d'étanchéité amovible. - Panneau de commandes extractible. - Remplissage automatique de la cuve. - Soupape anti-retour. - Rinçage eau chaude (consommation d'eau par cycle 2,4 litres), boiler (à pression) en inox (6 Lit., 4,9 kW). - Micro-interrupteur à l'ouverture de la porte. - Thermostat de sécurité. - Réalisation en acier inox AISI 304. - En dotation: 2 paniers, 1 gobelet. <p>PLUS:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Coulisses panier embouties, pas d'aspérité et pas d'incrustation de calcaire. - Filtre intégrale en cuve "Composit". - Doseur "péristaltique" de produit de rinçage fournis de série. - Sur demande: kit doseur "péristaltique" de détergent liquide et kit | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td>DC502/6-PS</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td>820</td></tr> <tr><td>Dimensions du panier</td><td>500 x 500</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td>600</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td>600</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td>Triphasé</td></tr> <tr><td>Pompe de vidange intégrée</td><td>Oui</td></tr> <tr><td>Adoucisseur intégré</td><td>Non</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td>5,4</td></tr> <tr><td>hauteur_cm</td><td>820</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td>580</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td>580 x 600 x 820</td></tr> <tr><td>Doseur détergent intégré</td><td>non</td></tr> <tr><td>Hauteur de charge</td><td>330 mm</td></tr> <tr><td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et</td></tr> </table> | Puissance (kW) | 5,4 | Référence constructeur | DC502/6-PS | Hauteur (mm) | 820 | Dimensions du panier | 500 x 500 | Profondeur (mm) | 600 | Largeur (mm) | 600 | Type de branchement | Triphasé | Pompe de vidange intégrée | Oui | Adoucisseur intégré | Non | Puissance totale (kW) | 5,4 | hauteur_cm | 820 | Longueur | 580 | Dimensions extérieures | 580 x 600 x 820 | Doseur détergent intégré | non | Hauteur de charge | 330 mm | Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et | |
| Puissance (kW) | 5,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | DC502/6-PS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur (mm) | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions du panier | 500 x 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Profondeur (mm) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Largeur (mm) | 600 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pompe de vidange intégrée | Oui | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Adoucisseur intégré | Non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 5,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| hauteur_cm | 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Longueur | 580 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 580 x 600 x 820 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Doseur détergent intégré | non | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hauteur de charge | 330 mm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|----------------------------|
| <p>pompe de vidange</p> <ul style="list-style-type: none">- Filtre pompe " breveté " permettant de conserver l'eau de lavage plus longtemps et à la bonne température.- "TCD", dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C.- Cycle d'auto-nettoyage (semi-automatique).- Pompe de lavage (double flux) à haut rendement garantissant des importantes économies d'énergies.- NB: machines garanties pour alimentation d'eau "osmosée". <p>ADVANTAGE - SAVE THE PLANET :</p> <p>Machines de dernière génération, technologies avant-gardistes respectueuses de la planète, basse consommation énergétique, d'eau et de détergent, grâce à une cuve plus contenue et a son filtre "breveté" permettant de la conserver l'eau de lavage à bonne température, ainsi qu'une pompe de lavage à haut rendement (double flux).</p> <p>Largeur : 580 mm Profondeur: 600 mm Hauteur : 82 mm Puissance: 5.4 kW Branchement : Triphasé 400-230/3N 50Hz</p> | <p>déplacement incluse</p> |