

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire de lévitation pour four 1porte 8 niv


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.5

Dimensions L x P X H en mm : 585x585xh934

Températures : +30° +60°

Poids en KG : 56

Description	Caractéristiques																														
<p>DESTOCKAGE</p> <p>1 seule pièce en stock</p> <p>Armoire de pousse pour four, 1 porte, 8 niveaux</p> <ul style="list-style-type: none"> - Structures avec glissières pour platines (8 niveaux) incluses (460x340 ou 433x333 ou 353x325 GN2/3) - 1 porte en verre. - Structure porte platines (74 mm), amovible - Porte en verre trempé (6 mm) avec poignée inox - Chauffage par résistances blindées inox - Glissières réglables - Cuvette GN interne (sur le fond), pour mettre de l'eau et humidifier l'armoire - Interrupteur On/Off - Thermostat mécanique (30° à 60°C), avec témoin lumineux - Réalisation en acier inox - Pieds en inox, réglables. - Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. <p><u>Autres informations</u></p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 1.5</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">1,5</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">AMHF/BGC-P</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">934</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">8</td></tr> <tr><td>Programmation</td><td style="text-align: right;">Mécanique</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">585</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">585</td></tr> <tr><td>Taille des grilles</td><td style="text-align: right;">GN 2/3</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">30° c - 60° c</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">1,5</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">585</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">585 x 585 x 934</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,5	Référence constructeur	AMHF/BGC-P	Hauteur (mm)	934	Nombre de niveaux	8	Programmation	Mécanique	Profondeur (mm)	585	Largeur (mm)	585	Taille des grilles	GN 2/3	Températures	30° c - 60° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,5	Longueur	585	Dimensions extérieures	585 x 585 x 934	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	1,5																														
Référence constructeur	AMHF/BGC-P																														
Hauteur (mm)	934																														
Nombre de niveaux	8																														
Programmation	Mécanique																														
Profondeur (mm)	585																														
Largeur (mm)	585																														
Taille des grilles	GN 2/3																														
Températures	30° c - 60° c																														
Type de branchement	Monophasé																														
Puissance totale (kW)	1,5																														
Longueur	585																														
Dimensions extérieures	585 x 585 x 934																														
voltage	230/1N 50-60Hz																														
Garantie constructeur 1 an incluse																															

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions L x P X H en mm : 585x585xh934 Températures : +30° +60° Poids en KG : 56	