

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Kebab 38 - 40 kg électrique


Caractéristiques techniques

4 zones résistances blindées

Capacité 38 à 40 kg

Commutateur 3 positions

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------------------|----------|-------------------------|---|--------------|------------|---------------|----|---------------------|----------|------------------------|-----------------|---|--|
| Fabriqué en France - 4 zones résistances blindées - Carrosserie inox 18/10 - Moteur bas très puissant muni d'un double roulement à billes pour une utilisation grand débit - Système d'éloignement et de rapprochement du foyer monté sur 4 roulements à billes - Système de mise en place de la broche breveté - Tiroir ramasse-sauce - Equipement fourni : broche, disque, pelle, grille - Autres accessoires nous consulter (rebords amovibles, doubles panneaux latéraux, portes en verre securit bombé, couteau électrique, croisillons porte broche) Fabriqué en France | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>dke080ro</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td> Dimensions extérieures : L 580 x P 660 x H 1045 Poids : 35 kg Puissance : 7,2 kW Voltage : 400 V 3/N </td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Capacité (kg)</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Triphasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>580 x 660 x 870</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table> | Référence constructeur | dke080ro | Autres caractéristiques | Dimensions extérieures : L 580 x P 660 x H 1045 Poids : 35 kg Puissance : 7,2 kW Voltage : 400 V 3/N | Alimentation | Electrique | Capacité (kg) | 40 | Type de branchement | Triphasé | Dimensions extérieures | 580 x 660 x 870 | Garantie constructeur 1 an incluse | |
| Référence constructeur | dke080ro | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres caractéristiques | Dimensions extérieures : L 580 x P 660 x H 1045 Poids : 35 kg Puissance : 7,2 kW Voltage : 400 V 3/N | | | | | | | | | | | | | | |
| Alimentation | Electrique | | | | | | | | | | | | | | |
| Capacité (kg) | 40 | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Triphasé | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 580 x 660 x 870 | | | | | | | | | | | | | | |
| Garantie constructeur 1 an incluse | | | | | | | | | | | | | | | |
| <u>Autres informations</u> | | | | | | | | | | | | | | | |

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques |
|--|------------------|
| 4 zones résistances blindées Capacité 38 à 40 kg Commutateur 3 positions | |