

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Bain-marie cuisson sous vide Buffalo 12,5L



### Caractéristiques techniques

Acier inoxydable  
 Minuteur  
 Capacité : 12.5L.  
 Capacité : 12,5 L  
 Dimensions : 280(H) x 415(L) x 265(P) mm  
 Cordon d'alimentation de série : oui  
 Voltage : 230V  
 Branchement - Puissance - tension: 650W  
 2.8A.

Description	Caractéristiques																
<p>                             Bain-marie cuisson sous vide Buffalo 12,5L                              Bain-marie complet compact et portable avec cuve à eau de 12,5L et corps et couvercle en acier inoxydable                              La circulation de l'eau permet une meilleure répartition de la température                              Large écran d'affichage LCD et panneau de commande facile à utiliser.                              Corps et couvercle en acier inoxydable                              Ecran d'affichage LCD                              Dispositif d'alarme de détection de faible niveau d'eau                              Minuterie 0-99h                              Précision de température de <math>\pm 0,5^{\circ}\text{C}</math>                              Plage de température: Min = ambiante <math>+5^{\circ}\text{C}</math> /Max = <math>99^{\circ}\text{C}</math>                              Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,15€ par unité vendue                         </p> <p> <b>Autres informations</b>                              Acier inoxydable                              Minuteur                              Capacité : 12.5L.                              Capacité : 12,5 L                              Dimensions : 280(H) x 415(L) x 265(P) mm                              Cordon d'alimentation de série : oui                              Voltage : 230V                              Branchement - Puissance - tension: 650W                              2.8A.                         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance (kW)</td> <td style="padding: 2px;">650W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">DM869</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Températures</td> <td style="padding: 2px;">5 °C à 99 °C</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="padding: 2px;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">650W</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dimensions extérieures</td> <td style="padding: 2px;">415 x 265 x 280</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">voltage</td> <td style="padding: 2px;">230V</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="padding: 2px;"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Puissance (kW)	650W	Référence constructeur	DM869	Températures	5 °C à 99 °C	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	650W	Dimensions extérieures	415 x 265 x 280	voltage	230V	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Puissance (kW)	650W																
Référence constructeur	DM869																
Températures	5 °C à 99 °C																
Type de branchement	Monophasé																
Puissance totale (kW)	650W																
Dimensions extérieures	415 x 265 x 280																
voltage	230V																
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>																	