

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Vitrine réfrigérée avec portes incurvées Polar Série C 86L**


Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Noire  
 1 porte  
 Capacité 86L  
 Capacité : 86 L  
 Dimensions : 980(H) x 429(L) x 425(P) mm  
 Cordon d'alimentation de série : oui  
 Voltage : 230V  
 Branchement - Puissance - tension: 130 W  
 0,9 A  
 Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques												
<p>                             Vitrine réfrigérée avec portes incurvées Polar Série C 86L                              Une vitrine réfrigérée contemporaine destinée à la conservation des boissons et aliments                              Idéale pour une utilisation de comptoir grâce à ses deux portes vitrées incurvées facilitant l'accès au maximum                              Inadaptée pour les sushis.                              Capacité 86L                              Portes en verre incurvées avant et arrière                              Eclairage intérieur                              3 étagères                              Température ambiante maxi : 32°C                              Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 2,38€ par unité vendue                         </p> <p> <b><u>Autres informations</u></b>                               Noire                              1 porte                              Capacité 86L                              Capacité : 86 L                              Dimensions : 980(H) x 429(L) x 425(P) mm                              Cordon d'alimentation de série : oui                              Voltage : 230V                              Branchement - Puissance - tension: 130 W                              0,9 A                              Type de gaz : R600a                         </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>DP288</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 12 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>980(H) x 429(L) x 425(P)mm</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></td> </tr> </table>	Type de froid	positif	Référence constructeur	DP288	Températures	2 °C à 12 °C	Type de branchement	230V	Dimensions extérieures	980(H) x 429(L) x 425(P)mm	<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	
Type de froid	positif												
Référence constructeur	DP288												
Températures	2 °C à 12 °C												
Type de branchement	230V												
Dimensions extérieures	980(H) x 429(L) x 425(P)mm												
<b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b>													