

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuisinière électrique 4 plaques -top-

Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 8

Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400

Poids en KG : 30

Description	Caractéristiques																										
Cuisinière électrique 4 plaques -Top- - 4 plaques indépendantes, Ø 180 mm (4x 2 kW). - Top supérieur "embouti". - Réalisation en acier inox AISI 304. - Plaques en fonte, Ø 180 mm avec un bord d'étanchéité en acier inox. Régulation de la puissance de chauffe par commutateur à 6 positions. - Appareil construit dans le respect de toutes les normatives (CE) en vigueur - 4 plaques indépendantes, Ø 180 mm (4x 2 kW). Autres informations Monophasé 2x 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 8 Dimensions L x P X H en mm : 600x600xh280/400 Poids en KG : 30	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance (kW)</td> <td style="padding: 2px;">4x 2</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">E60/4P6T</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nombre de foyers</td> <td style="padding: 2px;">4</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hauteur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">280/400</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Autres caractéristiques</td> <td style="padding: 2px;">Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 30 kg Puissance : 8 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Alimentation</td> <td style="padding: 2px;">Electrique</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Installation</td> <td style="padding: 2px;">A poser</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Profondeur</td> <td style="padding: 2px;">600</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Profondeur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">600</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Largeur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">600</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="padding: 2px;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">8</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Configuration</td> <td style="padding: 2px;">a poser</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	4x 2	Référence constructeur	E60/4P6T	Nombre de foyers	4	Hauteur (mm)	280/400	Autres caractéristiques	Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 30 kg Puissance : 8 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz	Alimentation	Electrique	Installation	A poser	Profondeur	600	Profondeur (mm)	600	Largeur (mm)	600	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	8	Configuration	a poser
Puissance (kW)	4x 2																										
Référence constructeur	E60/4P6T																										
Nombre de foyers	4																										
Hauteur (mm)	280/400																										
Autres caractéristiques	Dimensions externes L x P x H : 600 x 600 x 280/400 Poids : 30 kg Puissance : 8 kW Voltage : 230 V 1/N - 50/60 Hz																										
Alimentation	Electrique																										
Installation	A poser																										
Profondeur	600																										
Profondeur (mm)	600																										
Largeur (mm)	600																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	8																										
Configuration	a poser																										

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	Intégrable dans une 600 mm ligne de cuisson
	Longueur 600
	Dimensions 600 x 600 x 280/400 extérieures
	voltage 2x230/1N 50-60Hz
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse