

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Destructeur d'insectes inox 2 tubes 15 W


Caractéristiques techniques

Dimensions L x P x H : 495 x 165 x 392

Poids : 11 kg

Puissance : 60 W

Description	Caractéristiques																						
<p>Réalisation en acier inox AISI 304. Cuvette inférieure de récupération facilité d'entretien, garantie d'hygiène. 2 tubes fluorescents de lumière actinique (2x.15 W). Faible consommation identique à une simple lampe de 50 Watt. Tension 5000 V (décharge électrique à basse tension). Attraction à angle 360°. Surface protégée 125 m². Produit "écologique" ne fonctionne ni avec des produits chimiques, et non plus du poison. Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions L x P x H : 495 x 165 x 392 Poids : 11 kg Puissance : 60 W</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,06</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">EI306-PX</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">392</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">165</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">165</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,06</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">495</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">495 x 165 x 392</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50HZ</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Surface couverte</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">125 m²</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	0,06	Référence constructeur	EI306-PX	Hauteur (mm)	392	Profondeur (mm)	165	Largeur (mm)	165	Puissance totale (kW)	0,06	Longueur	495	Dimensions extérieures	495 x 165 x 392	voltage	230/1N 50HZ	Surface couverte	125 m²	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	0,06																						
Référence constructeur	EI306-PX																						
Hauteur (mm)	392																						
Profondeur (mm)	165																						
Largeur (mm)	165																						
Puissance totale (kW)	0,06																						
Longueur	495																						
Dimensions extérieures	495 x 165 x 392																						
voltage	230/1N 50HZ																						
Surface couverte	125 m²																						
Garantie constructeur 1 an incluse																							