

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Fumoir 1 niveau


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 715 x 415 x 230

Poids : 12 kg

Puissance : 250 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

| Description | Caractéristiques | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|------|------------------------|-------|-------------------|---|--------------------|-----------|---------------------|-----------|-----------------------|------|------------------------|-----------------|---------|--------|
| Fabriqué en France - Pour fumer à la sciure de bois naturelle (chêne de préférence) les poissons (saumon, truite, anguille, hareng), crustacés (homard, langouste, St-Jacques), viandes (magret, filet-mignon), ou charcuteries (saucisse, lard, jambon) à coût très économique - Epingle chauffante avec minuterie permettant l'allumage automatique et la combustion de la sciure - Grille de cuisson 400 x 600 - Livré avec une recharge de sciure de chêne de première qualité - Sachet de 500 grammes de sciure sur commande (réf PD FO 7007 RO) | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance (kW)</td> <td style="padding: 2px;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">FM2RO</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Nombre de niveaux</td> <td style="padding: 2px;">1</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Taille des grilles</td> <td style="padding: 2px;">600 x 400</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="padding: 2px;">Monophasé</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">0,25</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Dimensions extérieures</td> <td style="padding: 2px;">715 x 415 x 360</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">voltage</td> <td style="padding: 2px;">230V/1</td> </tr> </table> <p>Garantie constructeur 1 an incluse</p> | Puissance (kW) | 0,25 | Référence constructeur | FM2RO | Nombre de niveaux | 1 | Taille des grilles | 600 x 400 | Type de branchement | Monophasé | Puissance totale (kW) | 0,25 | Dimensions extérieures | 715 x 415 x 360 | voltage | 230V/1 |
| Puissance (kW) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Référence constructeur | FM2RO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre de niveaux | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Taille des grilles | 600 x 400 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Type de branchement | Monophasé | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Puissance totale (kW) | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Dimensions extérieures | 715 x 415 x 360 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| voltage | 230V/1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Autres informations Dimensions extérieures L x P x H : 715 x 415 x 230 Poids : 12 kg Puissance : 250 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz | | | | | | | | | | | | | | | | | |