

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Eplucheuse pommes de terre 10 kg Monophasé 300 kg/h

Caractéristiques techniques

Puissance (Kwatt) : 0,55

Alimentation (Volt/Hz) : 230/50

Tuyau flexible d'alimentation : 3/4

Production de pommes de terre par heure : 300

Température de l'eau : 5-20°C

Cycle de pelage : 90 - 120 secondes

Charge maximale pomme de terre : 10 kg

Poids : 48 kg

Dimensions (mm) : 530 x 660 x 780

Description	Caractéristiques
Fabriquée en Italie –	Puissance (kW) 550
Entièrement structuré en acier inoxydable AISI 304	Référence constructeur FP100P
Moteur asynchrone ventilé de marque italienne	Modèle Sur pieds
Abrasifs conçus pour permettre à l'utilisateur d'utiliser, de nettoyer et d'entretenir avec un minimum d'effort	Capacité (kg) 10
Vanne électronique pour jets d'eau	Type de branchement Monophasé
Micro interrupteur de sécurité monté sur le couvercle et la goulotte	Dimensions extérieures 530 x 660 x 780
Couvercle en plastique transparent incassable	Garantie constructeur 1 an incluse
Tiroir pour filtre à déchets inclus	
Panneau de commande numérique et convivial	
Pièces électriques recouvertes d'un boîtier en plastique ergonomique de sécurité	

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Minuterie numérique multifonction</p> <p>Bouton de décharge manuelle</p> <p>Sortie d'évacuation murale ou au sol</p> <p>Transmission par courroie</p> <p>Homologué CE</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Puissance (Kwatt) : 0,55</p> <p>Alimentation (Volt/Hz) : 230/50</p> <p>Tuyau flexible d'alimentation : 3/4</p> <p>Production de pommes de terre par heure : 300</p> <p>Température de l'eau : 5-20°C</p> <p>Cycle de pelage : 90 - 120 secondes</p> <p>Charge maximale pomme de terre : 10 kg</p> <p>Poids : 48 kg</p> <p>Dimensions (mm) : 530 x 660 x 780</p>	