

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Eplucheuse pommes de terre 5 kg Triphasé 150 kg/h**

**Caractéristiques techniques**

Puissance (Kwatt) : 0,37

Alimentation (Volt/Hz) : 400/50

Tuyau flexible d'alimentation : 3/4

Production de pommes de terre par heure : 150

Température de l'eau : 5-20°C

Cycle de pelage : 60 – 90 secondes

Charge maximale pomme de terre : 5 kg

Poids : 35 kg

Dimensions (mm) : 530 x 520 x 630

Description	Caractéristiques
Fabriquée en Italie –	Puissance (kW) 370
Entièrement structuré en acier inoxydable AISI 304	Référence constructeur FP107P
Moteur asynchrone ventilé de marque italienne	Modèle Sur pieds
Abrasifs conçus pour permettre à l'utilisateur d'utiliser, de nettoyer et d'entretenir avec un minimum d'effort	Capacité (kg) 5
Vanne électronique pour jets d'eau	Type de branchement Triphasé
Micro interrupteur de sécurité monté sur le couvercle et la goulotte	Dimensions extérieures 530 x 520 x 630
Couvercle en plastique transparent incassable	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>
Tiroir pour filtre à déchets inclus	
Panneau de commande numérique et convivial	
Pièces électriques recouvertes d'un boîtier en plastique ergonomique de sécurité	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>Minuterie numérique multifonction</p> <p>Bouton de décharge manuelle</p> <p>Sortie d'évacuation murale ou au sol</p> <p>Transmission par courroie</p> <p>Homologué CE</p> <p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Puissance (Kwatt) : 0,37</p> <p>Alimentation (Volt/Hz) : 400/50</p> <p>Tuyau flexible d'alimentation : 3/4</p> <p>Production de pommes de terre par heure : 150</p> <p>Température de l'eau : 5-20°C</p> <p>Cycle de pelage : 60 – 90 secondes</p> <p>Charge maximale pomme de terre : 5 kg</p> <p>Poids : 35 kg</p> <p>Dimensions (mm) : 530 x 520 x 630</p>	