

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Four gaz pâtissier



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


**Caractéristiques techniques**

Dimensions extérieures L x P x H : 800 x 1250 x 780

Poids : 150 kg

Puissance : 11,5 kW - 9780 Kcal/h

Voltage : 230V 1/N - 50/60 Hz

Description	Caractéristiques																																
Modules superposables, en version gaz ou électrique, conçus pour des petites ou moyennes productivités. Réalisation extérieure en acier inox AISI 304. Esthétique particulièrement soignée, se prête idéalement pour la cuisson en vitrine. Chambre de cuisson, réalisé en acier inox AISI 304. Diffusion homogène de la chaleur, grâce à des ouvertures dans chambre de cuisson, à hauteur de chaque platine, cuisson parfaite à tous les niveaux. Porte du four avec poignée athermique, munie d'une large vitre "securit". Oura d'évacuation du condensat, à l'intérieur du four. Commandes avec régulation de la T° électronique, T° +50 +300°C. Humidificateur automatique ou manuel. Distance entre les glissières dans le four. Livré sans platine.	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">0,5</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">FPG-5N</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">830</td></tr> <tr><td>Nombre de niveaux</td><td style="text-align: right;">5</td></tr> <tr><td>Programmation</td><td style="text-align: right;">Mécanique</td></tr> <tr><td>Système de cuisson</td><td style="text-align: right;">humidificateur</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">1300</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">1300</td></tr> <tr><td>Taille des grilles</td><td style="text-align: right;">600 x 400</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">50° c - 300° c</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Gaz</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">0,5</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">800</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">800 x 1300 x 830</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td>Système de lavage intégré</td><td style="text-align: right;">Non</td></tr> </table>	Puissance (kW)	0,5	Référence constructeur	FPG-5N	Hauteur (mm)	830	Nombre de niveaux	5	Programmation	Mécanique	Système de cuisson	humidificateur	Profondeur (mm)	1300	Largeur (mm)	1300	Taille des grilles	600 x 400	Températures	50° c - 300° c	Type de branchement	Gaz	Puissance totale (kW)	0,5	Longueur	800	Dimensions extérieures	800 x 1300 x 830	voltage	230/1N 50HZ	Système de lavage intégré	Non
Puissance (kW)	0,5																																
Référence constructeur	FPG-5N																																
Hauteur (mm)	830																																
Nombre de niveaux	5																																
Programmation	Mécanique																																
Système de cuisson	humidificateur																																
Profondeur (mm)	1300																																
Largeur (mm)	1300																																
Taille des grilles	600 x 400																																
Températures	50° c - 300° c																																
Type de branchement	Gaz																																
Puissance totale (kW)	0,5																																
Longueur	800																																
Dimensions extérieures	800 x 1300 x 830																																
voltage	230/1N 50HZ																																
Système de lavage intégré	Non																																
<b>Autres informations</b>  Dimensions extérieures L x P x H : 800 x 1250 x 780 Poids : 150 kg Puissance : 11,5 kW - 9780 Kcal/h Voltage : 230V 1/N - 50/60 Hz																																	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>