

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Friteuse électrique 16 lit. sur meuble, 4-8-12 kw**

**Caractéristiques techniques**

Triphasé 400/3N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 12

Dimensions L x P X H en mm : 400x650xh980

Poids en KG : 34

Description	Caractéristiques																										
Friteuse électrique 16 lit. sur meuble, 4-8-12 Kw - Panier 205x305xh145 mm - Cuve (isolée) en inox avec égouttoir. - Bloc résistance amovible, entretien aisé. - Résistances modulables pour adapter la puissance au mode de cuisson (4-8-12 kW). - Filtrage de l'huile par décantation, permet de cuire successivement poissons, frites, beignets... Avec une consommation minimale d'huile, sans carbonisation des déchets alimentaires ni transmission de goût. - Vidange par robinet à l'intérieur du meuble, bac de récupération avec filtre. - Paniers, poignée athermique. - Thermostat à bulbe inox, très précis, T° de 0 à 180°C. - Thermostat sécurité, réarmement en façade. - Réalisation en acier inox, pieds en inox réglables. PLUS : - Destinées aux fast-foods et établissements à grand débit, ces friteuses à zone froide vous permettent de maîtriser votre consommation d'huile et d'énergie au plus juste. - Idéale pour des frites fraîches ou surgelées, beignets, poissons panés... - Cuves 100% accessibles, entretien aisé !	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>FSM-16E/N</td> </tr> <tr> <td>Capacité d'huile par cuve (en l)</td> <td>16 -- 20</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>980</td> </tr> <tr> <td>Autres caractéristiques</td> <td>400/3N 50-60Hz Résistances modulables pour adapter la puissance au mode de cuisson (4-8-12 kW). Puissance : 12 kw</td> </tr> <tr> <td>Zones de cuisson</td> <td>Simple</td> </tr> <tr> <td>Alimentation</td> <td>Electrique</td> </tr> <tr> <td>Avec vidange</td> <td>Oui</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (cm)</td> <td>60</td> </tr> <tr> <td>Friteuse</td> <td>Sur pieds</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>0° c - 180° c</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	12	Référence constructeur	FSM-16E/N	Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20	Hauteur (mm)	980	Autres caractéristiques	400/3N 50-60Hz Résistances modulables pour adapter la puissance au mode de cuisson (4-8-12 kW). Puissance : 12 kw	Zones de cuisson	Simple	Alimentation	Electrique	Avec vidange	Oui	Profondeur (cm)	60	Friteuse	Sur pieds	Profondeur (mm)	650	Largeur (mm)	650	Températures	0° c - 180° c
Puissance (kW)	12																										
Référence constructeur	FSM-16E/N																										
Capacité d'huile par cuve (en l)	16 -- 20																										
Hauteur (mm)	980																										
Autres caractéristiques	400/3N 50-60Hz Résistances modulables pour adapter la puissance au mode de cuisson (4-8-12 kW). Puissance : 12 kw																										
Zones de cuisson	Simple																										
Alimentation	Electrique																										
Avec vidange	Oui																										
Profondeur (cm)	60																										
Friteuse	Sur pieds																										
Profondeur (mm)	650																										
Largeur (mm)	650																										
Températures	0° c - 180° c																										
<b><u>Autres informations</u></b> Triphasé 400/3N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 12																											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Dimensions L x P X H en mm : 400x650x980 Poids en KG : 34	Type de branchement Triphasé
	Puissance totale (kW) 12
	Intégrable dans une 650 mm ligne de cuisson
	Longueur 400
	Dimensions extérieures 400 x 650 x 980
	voltage 400/3N 50-60Hz
	<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>