

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Plaque à snacker gaz, surface émaillée



### Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 2750

Dimensions L x P X H en mm : 400x450x190

Poids en KG : 17

Description	Caractéristiques																												
<p>Plaque à snacker gaz, surface émaillée</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surface de cuisson: 400x400 mm.</li> <li>- Plaque (épaisseur 10 mm), en émail alimentaire (NF 12983-1), à forte valeur de conduction thermique, cuisson parfaitement homogène sans perte de chaleur en périphérie grâce aux résistances "Incoloy" pour les versions électriques et aux brûleurs en étoile pour les versions gaz, montée en température rapide, jusqu'à 300°C.</li> <li>. Entretien aisé et facile, grâce à son tiroir ramasse-jus en façade et à la surface de la plaque qui est 100% lisse;</li> <li>. Réalisation en acier inoxydable et isolation renforcée.</li> <li>. Version gaz: brûleurs 6 à 8 branches en étoile, vanne(s) de régulation avec position ralenti, munie(s) de thermocouples de sécurité et allumage par piezzo-électrique.</li> <li>. Vérin(s) réglable(s).</li> <li>. Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.</li> </ul> <p>INFO:</p> <p>Plaque de cuisson avec revêtement émaillé (EASY COOKING coated: brevet exclusif), très puissante, pour saisir rapidement toutes viandes, bacon, poissons, hamburgers, saucisses, oignons mais aussi oeufs sur le plat, omelettes, etc., ce traitement de surface, permet également de couper sur la plaque même, sans danger, idéale pour (gyros, kebab, shoarma.....). Une cuisson saine (100% hygiénique), grâce à la surface parfaitement lisse de la plaque (surface non poreuse), pour un transfert direct de chaleur vers l'aliment à cuire, sans perte de poids et en conservant toutes les propriétés "organoleptiques".</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surface de cuisson: 400x400 mm.</li> </ul>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance (kW)</td> <td style="padding: 2px;">2750 kcal/h</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Référence constructeur</td> <td style="padding: 2px;">FTG-40/SS</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Largeur (en cm)</td> <td style="padding: 2px;">40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Hauteur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">190</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Autres caractéristiques</td> <td style="padding: 2px;">dimensions extérieures : 400 x 450 x 190 poids : 17 kg puissance : 2750 kcal/h</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de revêtement</td> <td style="padding: 2px;">Fonte</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de surface</td> <td style="padding: 2px;">Lisse</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Alimentation</td> <td style="padding: 2px;">Gaz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Profondeur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">450</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Largeur (mm)</td> <td style="padding: 2px;">450</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Températures</td> <td style="padding: 2px;">300° c</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Type de branchement</td> <td style="padding: 2px;">Gaz</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Largeurs en cm</td> <td style="padding: 2px;">inf ou égal à 40</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">Puissance totale (kW)</td> <td style="padding: 2px;">2750 kcal/h</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2750 kcal/h	Référence constructeur	FTG-40/SS	Largeur (en cm)	40	Hauteur (mm)	190	Autres caractéristiques	dimensions extérieures : 400 x 450 x 190 poids : 17 kg puissance : 2750 kcal/h	Type de revêtement	Fonte	Type de surface	Lisse	Alimentation	Gaz	Profondeur (mm)	450	Largeur (mm)	450	Températures	300° c	Type de branchement	Gaz	Largeurs en cm	inf ou égal à 40	Puissance totale (kW)	2750 kcal/h
Puissance (kW)	2750 kcal/h																												
Référence constructeur	FTG-40/SS																												
Largeur (en cm)	40																												
Hauteur (mm)	190																												
Autres caractéristiques	dimensions extérieures : 400 x 450 x 190 poids : 17 kg puissance : 2750 kcal/h																												
Type de revêtement	Fonte																												
Type de surface	Lisse																												
Alimentation	Gaz																												
Profondeur (mm)	450																												
Largeur (mm)	450																												
Températures	300° c																												
Type de branchement	Gaz																												
Largeurs en cm	inf ou égal à 40																												
Puissance totale (kW)	2750 kcal/h																												

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<b>Autres informations</b> Puissance Gaz en Kcal/h : 2750 Dimensions L x P X H en mm : 400x450xh190 Poids en KG : 17	Intégrable dans une ligne de cuisson Non Type de plancha A poser Longueur 400 Dimensions extérieures 400 x 450 x 190 <b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>