

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Cuiseur à oeufs


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 43 x 21 x 25

Poids : 4,5 kg

Puissance : 1200 W

Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz

Description	Caractéristiques																												
<p>Cuve GN 1/3, livré avec 6 paniers spécifiques, numérotés. Poignées latérales athermiques et couvercle inox. Résistance de chauffe, hors cuve (type bain marie). Interrupteur On/Off et thermostat de 0 à 100°C, avec limiteur.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 43 x 21 x 25 Poids : 4,5 kg Puissance : 1200 W Voltage : 230 V 1/N - 50 Hz</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">FU-6P/N</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">255</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Avec vidange</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">430</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">430</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Capacité en paniers</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">+ produit</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">6 paniers numérotés</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,2</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">215</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">215 x 430 x 255</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie constructeur 1 an incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,2	Référence constructeur	FU-6P/N	Hauteur (mm)	255	Avec vidange	Non	Profondeur (mm)	430	Largeur (mm)	430	Type de branchement	Monophasé	Capacité en paniers	6	+ produit	6 paniers numérotés	Puissance totale (kW)	1,2	Longueur	215	Dimensions extérieures	215 x 430 x 255	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	1,2																												
Référence constructeur	FU-6P/N																												
Hauteur (mm)	255																												
Avec vidange	Non																												
Profondeur (mm)	430																												
Largeur (mm)	430																												
Type de branchement	Monophasé																												
Capacité en paniers	6																												
+ produit	6 paniers numérotés																												
Puissance totale (kW)	1,2																												
Longueur	215																												
Dimensions extérieures	215 x 430 x 255																												
voltage	230/1N 50-60Hz																												
Garantie constructeur 1 an incluse																													