

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G


Caractéristiques techniques

inox, compatible gn, 2 portes
 capacité : intérieur gn 1/1.
 dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm
 intérieur en : acier inoxydable
 cordon d'alimentation de série : oui
 épaisseur d'isolation : 3,5 cm
 voltage : 230v
 branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a
 type de gaz : r600a

Description	Caractéristiques																						
<p>Comptoir à salade réfrigéré 240L Polar Série G</p> <p>Comptoirs compacts pour la préparation de sandwiches, salades, sushis..</p> <p>Le couvercle coulisse pour accéder à une combinaison de bacs Gastro de différentes tailles et profondeurs (bacs vendus séparément)</p> <p>La partie inférieure accepte les bacs gastronorme 1/1</p> <p>Tablette de travail en polypropylène</p> <p>Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant</p> <p>Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps</p> <p>Sans CFC.</p> <p>Réglage de température simple avec affichage numérique.</p> <p>Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps.</p> <p>Capacité maxi partie supérieure : 2 x 1/1GN + 2 x 1/4GN (cf fiche descriptive pour autres combinaisons possibles)</p> <p>Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol.</p> <p>Plage de température ambiante : 5°C à 32°C</p> <p>Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,40€ par unité vendue</p> <p>Autres informations</p> <p>inox, compatible gn, 2 portes</p> <p>capacité : intérieur gn 1/1.</p> <p>dimensions : 885(h) x 900(l) x 700(p) mm</p> <p>intérieur en : acier inoxydable</p> <p>cordon d'alimentation de série : oui</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>G606</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>+2°C à +8°C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>0,34</td> </tr> <tr> <td>Avec vitrine</td> <td>Non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>900 x 700 x 885</td> </tr> <tr> <td>Classe climatique</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	G606	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Températures	+2°C à +8°C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,34	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	900 x 700 x 885	Classe climatique	4	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	G606																						
Configuration	2 portes																						
Profondeur (mm)	700																						
Températures	+2°C à +8°C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	non																						
Puissance totale (kW)	0,34																						
Avec vitrine	Non																						
Dimensions extérieures	900 x 700 x 885																						
Classe climatique	4																						
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
épaisseur d'isolation : 3,5 cm voltage : 230v branchement - puissance - tension: 0,34 kw, 220-240 v, 1,5 a type de gaz : r600a	