

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Marmite gaz, cuve 100 lit. chauffage direct, sur meuble


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Puissance Gaz en Kcal/h : 18060

Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920

Poids en KG : 118

Description	Caractéristiques
Marmite gaz, cuve 100 lit. chauffage direct, sur meuble	Puissance (kW) 18060
- Diamètre de la cuve 600 mm, profondeur 420 mm.	Référence G9/M10D8
- Robinet de vidange de 2".	constructeur
- Réalisation en acier inox AISI 304, pieds réglables en inox.	Capacité (en l) 100
- Top embouti et étanche (20/10 mm) en acier inox AISI 304.	Hauteur (mm) 850/920
- Cheminée arrière en acier inox AISI 304.	Profondeur (mm) 900
- Cuve "emboutie" réalisée en acier inox AISI 304, fond en acier inox AISI 316 (fond de la cuve en 30/10 mm d'épaisseur, parois latérales en 20/10mm d'épaisseur), résistant à la corrosion du sel et à l'usure, munie d'une crépine amovible pour protection de la vanne de vidange, angles intérieurs arrondis pour un entretien facile et hygiénique. Robinet d'eau permettant le remplissage de la cuve, avec la commande positionnée en façade.	Largeur (mm) 900
- Couvercle "embouti", charnières avec "ressort à torsion" permettant une fermeture et une ouverture graduelle, muni d'une poignée ergonomique latérale réalisée en acier inox.	Type de branchement Gaz
- Chauffage gaz, par des brûleurs en acier inox à flamme stabilisée, régulation par vanne, allumage par veilleuse et système de sécurité par thermocouple, dispositif piézo mécanique, accessibilité frontale permettant une maintenance très aisée.	Puissance totale (kW) 0
ADVANTAGE:	Intégrable dans une ligne de cuisson 900
TOP avec large emboutissement périphérique permettant la récolte liquides et condensat. Sur demande: couvercle avec double parois.	Basculante Non
PLUS :	Longueur 800
L'ensemble peut être proposé en version dos à dos 900+900 "BACK to BACK" ou en combinaison avec la toute nouvelle gamme OPTIMA 700 900+700. Top supérieure en acier inox AISI 304 d'une épaisseur de 20/10 ème, bord avant avec casse-goutte,	Dimensions 800 x 900 x 850/920 extérieures
	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>plans emboutis et étanches, angles en coins internes des cuves arrondis, composants de qualité " High Technology"..... Une finition irréprochable, le soin du détail, un superbe Design et un alignement parfait et aisé des modules par jonction tête à tête "HEAD to HEAD" ...</p> <p>- Chauffage direct, 100 litres - Diamètre cuve 600 mm, profondeur 420 mm - Robinet de vidange de 2".</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Puissance Gaz en Kcal/h : 18060 Dimensions L x P X H en mm : 800x900xh850/920 Poids en KG : 118</p>	