

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
Machine sous-vide, chambre 350x370xh150 mm - 8 m3/h


Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (L x P x H): 450 x 510 x 420

Puissance en kw: 1.1

Longueur (mm): 450

Largeur (mm): 510

Hauteur(mm): 420

 Volume: (m³): 0,17

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques																										
<ul style="list-style-type: none"> • Pompe à vide capacité 8m3/h. (de type Busch) • • Durée du cycle 15-30 secondes. • • Dimensions de la chambre : 350x370xh150 mm (Longueur de soudure: 350mm). • • Livrée avec plaque d'insertion volumique, pour un cycle rapide et un bon positionnement de vos produits. • • Panneau de commande digital, 1 programme mémorisable, programme d'entretien et nettoyage de la pompe. • • Sur demande: plaque inclinée pour produits liquides, • • Machines professionnelles de table • • Le vide est gérer en % grâce au sensor de vide intégré, fini le risque de vide incomplet par inadvertance. • • Chambre à vide emboutie, réalisée en acier inox AISI 304, entretien aisé garantissant une hygiène parfaite. • • Barre de soudure amovible. • • Double soudure rigoureuse de 3,5 mm. • • Couvercle bombé transparent, ouverture avec piston. 	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>GA-102/S</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>420</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>510</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Machine sous vide à</td> <td>: A cloche de table</td> </tr> <tr> <td>Longueur barre de soudure</td> <td>350</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>1,1</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>450</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>450 x 510 x 420</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	1,1	Référence constructeur	GA-102/S	Hauteur (mm)	420	Profondeur (mm)	510	Largeur (mm)	510	Type de branchement	Monophasé	Machine sous vide à	: A cloche de table	Longueur barre de soudure	350	Puissance totale (kW)	1,1	Longueur	450	Dimensions extérieures	450 x 510 x 420	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	1,1																										
Référence constructeur	GA-102/S																										
Hauteur (mm)	420																										
Profondeur (mm)	510																										
Largeur (mm)	510																										
Type de branchement	Monophasé																										
Machine sous vide à	: A cloche de table																										
Longueur barre de soudure	350																										
Puissance totale (kW)	1,1																										
Longueur	450																										
Dimensions extérieures	450 x 510 x 420																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																											

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none">•• Châssis en acier inox AISI 304.•• Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur <p>AVANTAGE :</p> <p>Machines sous vide (made in Europe), de conception innovante, a été spécialement conçue pour vos mises sous vide journalières ou ponctuelles. Ces principaux atouts ? Pompe Busch, contrôle par sensor de vide, double soudure, son faible encombrement, son ergonomie, sa robustesse !! Sur demande: plaque pour produits liquides, sachets sous vide, disponibles également pour la cuisson sous vide +110°.</p> <p>Autres informations</p> <p>Dimensions en mm (L x P x H): 450 x 510 x 420 Puissance en kw: 1.1 Longueur (mm): 450 Largeur (mm): 510 Hauteur(mm): 420 Volume: (m³): 0,17 Branchement: Monophasé</p>	