

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Distributeur de bière en fût à tirage direct polar série g simple



### Caractéristiques techniques

Capacité :  
 Dimensions : 1312(H) x 612(L) x 810(P) mm  
 Matières : Inox  
 Cable monté : oui  
 Isolation : 4,2 cm  
 Type de gaz : R600a  
 Plage de température : 0°F to +194°F  
 Poids : 63 kg  
 Froid|Arrière-bars  
 Cable fourni 2 : oui  
 Profondeur : 810 mm  
 Hauteur : 1312 mm  
 Matière : Inox  
 Poids : 63 kg  
 Largeur : 612 mm  
 Consommation quotidienne d'énergie : 2.4 kWh/jour  
 Consommation annuelle d'énergie : 875 kWh/an  
 Classe climatique : 4  
 Indice d'efficacité énergétique : 39.6  
 Type de pieds : Roulettes  
 Température ambiante maximale : 30 °C  
 Épaisseur de l'isolation : 42 mm  
 Épaisseur de l'isolation : 42 mm  
 Classe énergétique : C

Description	Caractéristiques										
<p>Un seul fût et un seul robinet. Acier inoxydable</p> <p>Avec un emplacement prévu pour un fût de 50 litres, le distributeur de bière Polar vous permet de servir des boissons réfrigérées à la pression où que vous soyez; idéal pour l'évènementiel, la restauration mobile.</p> <p><b>DISTRIBUTEUR DE BIÈRE EN FÛT À TIRAGE DIRECT POLAR SÉRIE G SIMPLE</b> Offrez de la bière, du cidre et des cocktails rafraîchissants à vos clients avec le distributeur de bière en fût à tirage direct Polar Série G. Avec un emplacement prévu pour un fût de 50 litres, le distributeur Polar vous permet de servir des boissons réfrigérées à la pression où que vous soyez; idéal pour l'évènementiel, la restauration mobile. Les boissons sont servies à la température parfaite, car le distributeur Polar utilise un puissant</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Référence constructeur</td> <td>GE632</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>612 x 810 x 1312</td> </tr> <tr> <td>Capacité</td> <td>50 L</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b></td> </tr> </table>	Référence constructeur	GE632	Type de branchement	Monophasé	Dimensions extérieures	612 x 810 x 1312	Capacité	50 L	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>	
Référence constructeur	GE632										
Type de branchement	Monophasé										
Dimensions extérieures	612 x 810 x 1312										
Capacité	50 L										
<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>											

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>système de refroidissement à air forcé pour amener rapidement le contenu à la température souhaitée. Panneau de commande numérique en façade pour régler la température simplement et rapidement. Parfait pour tout démarrage d'activité ou pour simplement ajouter des boissons à la pression à votre carte, le distributeur de bière Polar facile à nettoyer et nécessite peu d'entretien pour toute configuration commerciale. Fourni avec un robinet à bière et un connecteur de fût de type A. Régulateur de pression et gaz de distribution non inclus. Nous recommandons fortement que seules des personnes qualifiées installent cet appareil. NB : un adaptateur pour fût de type A est inclus sans régulateur de CO2. La réfrigération de bar Polar Série G est conçue pour une utilisation professionnelle quotidienne dans des environnements exigeants. Avec des composants résistants et une construction commerciale solide, choisissez la série G si vous prévoyez d'utiliser l'appareil fréquemment.</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Capacité : Dimensions : 1312(H) x 612(L) x 810(P) mm Matières : Inox Cable monté : oui Isolation : 4,2 cm Type de gaz : R600a Plage de température : 0°F to +194°F Poids : 63 kg Froid Arrière-bars Cable fourni 2 : oui Profondeur : 810 mm Hauteur : 1312 mm Matière : Inox Poids : 63 kg Largeur : 612 mm Consommation quotidienne d'énergie : 2.4 kWh/jour Consommation annuelle d'énergie : 875 kWh/an Classe climatique : 4 Indice d'efficacité énergétique : 39.6 Type de pieds : Roulettes Température ambiante maximale : 30 °C Épaisseur de l'isolation : 42 mm Épaisseur de l'isolation : 42 mm Classe énergétique : C</p>	