

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Friteuse de comptoir double Caterlite peu intensive 2x 3,5L**
**Caterlite**

**Caractéristiques techniques**

Puissance: 2x 2kW

Cuves 2x 3.5L

Utilisation peu intensive

Capacité : 2 x 3.5L

Dimensions : 240(H) x 415(L) x 429(P) mm

Matières : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 2x 2kW

| Description  | Caractéristiques   |
|--|--|
| Friteuse de comptoir double Caterlite peu intensive 2x 3,5L<br>Friteuses en acier inoxydable durable avec thermostat réglable pour maintenir avec précision la température désirée<br>Coupe-circuit de sécurité et de surchauffe<br>Paniers et couvercles fournis.<br>Coupe-circuit de sécurité.<br>Couvercle et panier fournis.<br>Coupe-circuit de sécurité.<br>Thermostat réglable.<br>Couvercle et panier fournis.<br>Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 0,12€ par unité vendue | Puissance (kW) 2x 2<br>Référence constructeur GG199<br>Capacité d'huile par cuve (en l) 03 -- 04<br>Zones de cuisson Double<br>Avec vidange Non<br>Températures 130° c -190° c<br>Type de branchement Monophasé<br>Puissance totale (kW) 2x 2<br>Intégrable dans une ligne de cuisson Non<br>Dimensions extérieures 415 x 429 x 240<br>voltage 230V<br><b>Garantie constructeur 1 an incluse</b> |
| <b><u>Autres informations</u></b><br>Puissance: 2x 2kW<br>Cuves 2x 3.5L<br>Utilisation peu intensive<br>Capacité : 2 x 3.5L<br>Dimensions : 240(H) x 415(L) x 429(P) mm<br>Matières : Acier inoxydable<br>Cordon d'alimentation de série : oui<br>Voltage : 230V<br>Branchement - Puissance - tension: 2x 2kW  |  |