

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
étuve chauffante / fermentation - 2,4 kw - 60 - monophasé

Caractéristiques techniques

Températures Maximum : 60

Nombre de niveaux : 8

Système de cuisson : NC

Programmation : Mécanique

Puissance en kw : 2,4

Dimensions extérieures L x P x H : L 935 x P 803 x H 867 mm

Type de branchement : Monophasé

Description	Caractéristiques																						
étuve chauffante / fermentation - 2,4 kw - 60 - monophasé Étuve Chauffante / Fermentation CA9308DH 8 Niveaux 600 x 400 mm GN 1/1 Distance entre les Niveaux : 75 mm Température Maxi : 60° C Puissance : 2,4 Kw Voltage : 230 V/1 Tension : 50/60 Hz Dim Ext : L 935 x P 803 x H 867 mm Poids : 63 Kg Etude de fermentation : complément utile pour la conservation et le maintien de vos produits. Un mélange parfait de technologie, de fiabilité et design, les étuves de fermentation CANNAREGIO assurent un contrôle précis de la température et de l'humidité, essentiel pour une fermentation parfaite. L'arôme, la saveur et l'apparence des produits finis est exceptionnelle. Pour Modèle : M20SQ04D00 M20SQ04MV0 M20SQ06D00 M20SQ06MV0 M20SQ10D00 M20SQ10MV0 M20SQ04TTC M20SQ06TCC M20SQ10TCC	<table border="1"> <tr> <td>Puissance (kW)</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>CA9308DHVE</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Programmation</td> <td>digitale</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1 ou 600x400</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>60° c</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,4</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>935 x 803 x 867</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230 V</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2,4	Référence constructeur	CA9308DHVE	Nombre de niveaux	8	Programmation	digitale	Taille des grilles	GN 1/1 ou 600x400	Températures	60° c	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,4	Dimensions extérieures	935 x 803 x 867	voltage	230 V	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	2,4																						
Référence constructeur	CA9308DHVE																						
Nombre de niveaux	8																						
Programmation	digitale																						
Taille des grilles	GN 1/1 ou 600x400																						
Températures	60° c																						
Type de branchement	Monophasé																						
Puissance totale (kW)	2,4																						
Dimensions extérieures	935 x 803 x 867																						
voltage	230 V																						
Garantie constructeur 1 an incluse																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<u>Autres informations</u> Températures Maximum : 60 Nombre de niveaux : 8 Système de cuisson : NC Programmation : Mécanique Puissance en kw : 2,4 Dimensions extérieures L x P x H : L 935 x P 803 x H 867 mm Type de branchement : Monophasé	