

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Meuble mural réfrigéré ventilé



Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement



Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.07

Dimensions L x P X H en mm : 1000x750xh1290

Températures : +4° +6°

Poids en KG : 150

Description	Caractéristiques																														
Meuble mural réfrigéré ventilé - Cuve et grille perforée (postérieure) en acier inox - Eclairage sur la partie supérieure - 3 tablettes d'exposition (en inox), munies de moulure "porte-prix", crémaillères réglables et possibilité d'inclinaison des consoles - Régulateur électronique (affichage digital) - Groupe compresseur incorporé (T° +25°C & RH 60%) - Gaz réfrigérant R290 - Evaporateur ventilé (Air forcée) - Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues en ABS, moulure pour "CADDIE" en face avant. - Sur demande : Rideau de nuit. PLUS : - Conçu pour vente en libre service de sandwich, produits laitiers, fromages, fruits, charcuterie, boissons etc "Double" auto-évaporation du condensât, dispositif a gaz chaud + par résistance électrique	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td>Puissance (kW)</td><td style="text-align: right;">1,07</td></tr> <tr><td>Référence constructeur</td><td style="text-align: right;">MN10B-A1/R2</td></tr> <tr><td>Largeur (en cm)</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td>Hauteur (mm)</td><td style="text-align: right;">1290</td></tr> <tr><td>Largeur (cm)</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td>Profondeur (mm)</td><td style="text-align: right;">750</td></tr> <tr><td>Largeur (mm)</td><td style="text-align: right;">750</td></tr> <tr><td>Températures</td><td style="text-align: right;">+4° +6°</td></tr> <tr><td>Type de branchement</td><td style="text-align: right;">Monophasé</td></tr> <tr><td>Largeurs en cm</td><td style="text-align: right;">100</td></tr> <tr><td>Puissance totale (kW)</td><td style="text-align: right;">1,07</td></tr> <tr><td>Longueur</td><td style="text-align: right;">1000</td></tr> <tr><td>Dimensions extérieures</td><td style="text-align: right;">1000 x 750 x 1290</td></tr> <tr><td>voltage</td><td style="text-align: right;">230/1N 50HZ</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,07	Référence constructeur	MN10B-A1/R2	Largeur (en cm)	100	Hauteur (mm)	1290	Largeur (cm)	100	Profondeur (mm)	750	Largeur (mm)	750	Températures	+4° +6°	Type de branchement	Monophasé	Largeurs en cm	100	Puissance totale (kW)	1,07	Longueur	1000	Dimensions extérieures	1000 x 750 x 1290	voltage	230/1N 50HZ	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse	
Puissance (kW)	1,07																														
Référence constructeur	MN10B-A1/R2																														
Largeur (en cm)	100																														
Hauteur (mm)	1290																														
Largeur (cm)	100																														
Profondeur (mm)	750																														
Largeur (mm)	750																														
Températures	+4° +6°																														
Type de branchement	Monophasé																														
Largeurs en cm	100																														
Puissance totale (kW)	1,07																														
Longueur	1000																														
Dimensions extérieures	1000 x 750 x 1290																														
voltage	230/1N 50HZ																														
Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse																															
<h3><u>Autres informations</u></h3> Monophasé 230/1N 50Hz Puissance Electrique en Kw : 1.07 Dimensions L x P X H en mm : 1000x750xh1290 Températures : +4° +6° Poids en KG : 150																															