

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 1.25

Dimensions L x P X H en mm : 1260x150xh60

Poids en KG : 4

Description	Caractéristiques																								
<p>Chauffe-mets - avec régulateur d'énergie</p> <ul style="list-style-type: none"> - Réalisation en acier inox AISI 441, finition brossée et polie. - Munis d'une isolation thermique - Chauffage par résistance électrique, avec réflecteur permettant une répartition uniforme de la chaleur. - Modulation de la chaleur grâce à un régulateur d'énergie, avec témoin lumineux - En dotation: 2 équerres latérales pour fixation en version "plafonnier" - Cordon d'alimentation électrique (1500 mm) à droite. - NB Entre le chauffe-mets et les plats nous préconisons une distance d'environ 330 mm. <p>PLUS :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Equipement Idéal pour maintenir tous vos plats à bonne température, sans dessécher !!! Version "Plafonnier" en dotation: 2 équerres latérales (En option: Supports "à pont") <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 1.25 Dimensions L x P X H en mm : 1260x150xh60 Poids en KG : 4</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,25</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">RHD/126</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Hauteur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">60</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Modèle</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Rampe</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">150</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Largeur (mm)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">150</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Type de branchement</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">Monophasé</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1,25</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Longueur</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1260</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">1260 x 150 x 60</td></tr> <tr><td style="border-bottom: 1px solid black;">voltage</td><td style="border-bottom: 1px solid black;">230/1N 50-60Hz</td></tr> <tr><td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie constructeur 1 an incluse</td></tr> </table>	Puissance (kW)	1,25	Référence constructeur	RHD/126	Hauteur (mm)	60	Modèle	Rampe	Profondeur (mm)	150	Largeur (mm)	150	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	1,25	Longueur	1260	Dimensions extérieures	1260 x 150 x 60	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	1,25																								
Référence constructeur	RHD/126																								
Hauteur (mm)	60																								
Modèle	Rampe																								
Profondeur (mm)	150																								
Largeur (mm)	150																								
Type de branchement	Monophasé																								
Puissance totale (kW)	1,25																								
Longueur	1260																								
Dimensions extérieures	1260 x 150 x 60																								
voltage	230/1N 50-60Hz																								
Garantie constructeur 1 an incluse																									