

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80****Rôtissoire à poulets vitrocéramique, 2 broches 6 poulets small****Caractéristiques techniques**

Dimensions en L x P x H en mm : 800x400x555

Poids en Kg : 34

Puissance électrique en Kw/h : 4.4

Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz

Description	Caractéristiques
Rôtissoire à poulets vitrocéramique, 2 broches 6 poulets small 2 broches en dotation, chacune pour 3 poulets Version à poser Réalisation en acier inox AISI 304 Capacité 3 poulets par broche, toutes les broches sont livrées de série avec 2 pics terminaux et 2 pics centraux, ainsi que d'un crochet pour la manipulation. Chauffage électrique : par foyers "vitrocéramique, source de chaleur uniforme Moteur unique Entrainement par chaînes Régulation indépendante de chaque broche Tous nos modèles sont équipés en façade de vitres "sécurité", fermeture par aimant, poignées athermiques. Eclairage, par lampes halogènes. Cuvette de récolte graisses extractible Appareils construits dans le respect de normatives (CE) en vigueur ADVANTAGE: Une gamme de rôtissoires conçu pour tout activités a espace réduit ! que 400 mm d'engorgement en profondeur 1 Source de chaleur par broche Lampes hallogènes Entretien facile et rapide	Puissance (kW) 4,4 Référence RVE/2C-SBC constructeur Hauteur (mm) 555 Nombre de broches 2 Profondeur (mm) 400 Largeur (mm) 400 Type de branchement Triphasé Nombre de poulets 6 Puissance totale (kW) 4,4 Longueur 800 Dimensions 800 x 400 x 555 extérieures
Autres informations Dimensions en L x P x H en mm : 800x400x555 Poids en Kg : 34	Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Puissance électrique en Kw/h : 4.4 Type de branchement : Triphasé 400-230/3N 50-60Hz	