

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Saladette réfrigérée 3 portes


Caractéristiques techniques

nombre de porte(s) : 3 portes
 capacité : 4 bacs gn 1/1
 puissance totale (kw) : 0.34 kw
 condenseur / froid assisté
 température de travail (°c) : +2°c / +8°c
 dimensions extérieures (mm) : 1365x700x870 mm
 poids net (kg) : 108 kg
 grilles : 3 x gn 1/1
 réfrigérant : r134a
 capacité (l) : 368 l
 alimentation (v) : 230 v
 nombre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Saladette réfrigérée 3 portes inox avec plan de découpe en polyéthylène - Marque L2G	Référence constructeur s903std
Construction en inox intérieur et extérieur - Réfrigération assistée +2/+8°C° à 40°C avec groupe logé en dessous - Plan de travail et de découpe en polyéthylène prof 135mm - Couvercle à ouverture / fermeture télescopique - 3 portes GN1/1 avec fermeture automatique - Dotation : 1 niveau de glissière et 1 grille par porte - Thermostat électronique DIXELL - Dégivrage automatique - Isolation 35 mm - Réfrigération R134a.	Configuration 3 portes
Bacs GN1/1-150 et bacs GN1/6-150 non fournis : Voir en option.	Profondeur (mm) 700
Autres informations	Taille des grilles GN 1/1
nombre de porte(s) : 3 portes	Températures +2°C à +8°C
capacité : 4 bacs gn 1/1	Groupe tropicalisé non
puissance totale (kw) : 0.34 kw	Puissance totale (kW) 0,34
condenseur / froid assisté	Avec vitrine Non
	Dimensions extérieures 1365 x 700 x 870
	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
température de travail (°c) : +2°c / +8°c dimensions extérieures (mm) : 1365x700x870 mm poids net (kg) : 108 kg grilles : 3 x gn 1/1 réfrigérant : r134a capacité (l) : 368 l alimentation (v) : 230 v nbre de groupe : 1	