

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Buffet chauffant central


Caractéristiques techniques

Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 855 x 1405

Poids : 126 kg

Puissance : 3,6 kW

Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz

Description	Caractéristiques
Fabriqué en France -	Puissance (kW) 3,6
Pour plats du jour et légumes -	Référence sb60cro constructeur
Capacité de 6 bacs GN 1/1 (bacs profondeur 150 mm, non fournis) -	Nombre de bacs 6
Système de vidange incorporé -	Buffet Chauffant
Thermostat électronique, température réglable de 20 à 90° -	Positionnement Central
2 résistances blindées de chauffe dans la cuve inox -	Températures 20° c - 90° c
Présentation en bois wengé, sur demande en version acajou ou chêne clair -	Dimensions (cm) 207 x 85,5 x 140,5
Chassis en bois massif -	Type de branchement Monophasé
Soubassement traversant pour le stockage d'assiettes --	Puissance totale (kW) 3,6
Poternes en inox brossé -	Dimensions 2092 x 740/950 x extérieures 1370
Toit avec système de retenue pare-haleine amovible, éclairage LED blanc -	voltage 230V
Profilé alu sur tablettes démontables pour faciliter le passage des portes standard 80 cm -	Garantie constructeur 1 an incluse

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins -</p> <p>Existe en version 4 bacs GN 1/1 ou réfrigérée ou mixte -</p> <p>Livré sous marque Electrobroche -</p> <p><u>Autres informations</u></p> <p>Dimensions extérieures L x P x H : 2070 x 855 x 1405</p> <p>Poids : 126 kg</p> <p>Puissance : 3,6 kW</p> <p>Voltage : 230 V 1 / N - 50 hz</p>	