

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Desserte réfrigérée centrale 3 portes prof. 600 386L**

**Caractéristiques techniques**

Nombre de porte(s) : 3 portes  
 Puissance totale (kW) : 0.66 kW  
 Condenseur / Froid ventilé  
 Température de travail (°C) : -2°C / +8°C  
 Dimensions extérieures (mm) : 1795x600x850 mm  
 Poids net (kg) : 122 kg  
 Grilles : 3 x 430x333mm  
 Réfrigérant : R134a  
 Capacité (L) : 386 L  
 Compresseur Zanussi ou Aspera  
 Alimentation (V) : 230 V  
 Nbre de groupe : 1

Description	Caractéristiques
Desserte inox réfrigérée 3 portes prof. 600 mm - Marque L2G	Type de froid positif
Desserte réfrigérée ventilée -2°C / +8°C à 40°C - Construction inox - Plan de travail inox - 1 niveau de glissières et 1 grille plastifiée par porte - Dimension grilles : 430 x 333 mm - Accès au groupe logé facile pour entretien par porte avec serrure - Joints de portes magnétiques démontables plastifiés - Pieds inox réglables - Porte restant ouverte au delà de 90° et fermeture automatique - Isolation 50 mm - Evaporateur d'air forcé - Thermostat électronique DIXELL - Réfrigérant R134a - Dégivrage automatique.	Référence snack3100tn constructeur
	Version Centrale
	Configuration 3 portes
	Profondeur (mm) 600
	Taille des grilles 430 x 333
	Groupe tropicalisé non
	+ produit Premier prix
	Dimensions 1795x600x850 mm extérieures
	<b>Garantie constructeur 1 an incluse</b>
<b>Autres informations</b>	
Nombre de porte(s) : 3 portes Puissance totale (kW) : 0.66 kW Condenseur / Froid ventilé	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Température de travail (°C) : -2°C / +8°C Dimensions extérieures (mm) : 1795x600x850 mm Poids net (kg) : 122 kg Grilles : 3 x 430x333mm Réfrigérant : R134a Capacité (L) : 386 L Compresseur Zanussi ou Aspera Alimentation (V) : 230 V Nbre de groupe : 1	