

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Salamandre électrique, avec grille réglable


Caractéristiques techniques

Monophasé 230/1N 50-60Hz

Puissance Electrique en Kw : 2.2

Dimensions L x P X H en mm : 600x350xh400

Poids en KG : 15

Description	Caractéristiques																										
<p>Salamandre électrique, avec grille réglable</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grille en acier chromé dim. 365x310 mm. - Grille en acier chromé, réglable sur 3 positions grâce à un dispositif à levier. - Chauffage par résistance blindée en acier inox, traitée "Incoloy". - 2 régulateurs d'énergie avec voyant lumineux. - Plat de récupération en acier inox extractible. - Panneau arrière démontable pour version "Passante". - Châssis en acier inox. - Grille en acier chromé (365x310 mm), réglable sur 3 positions. - Chauffage par résistance blindée en acier inox, régulateur d'énergie. - Plat de récupération, panneau arrière démontable "passante". <p>Autres informations</p> <p>Monophasé 230/1N 50-60Hz Puissance Electrique en Kw : 2.2 Dimensions L x P X H en mm : 600x350xh400 Poids en KG : 15</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;">Puissance (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>ST40A/D-N</td> </tr> <tr> <td>Hauteur (mm)</td> <td>380</td> </tr> <tr> <td>Nombre de niveaux</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>Largeur (mm)</td> <td>370</td> </tr> <tr> <td>Plafond mobile</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>Monophasé</td> </tr> <tr> <td>Puissance totale (kW)</td> <td>2,2</td> </tr> <tr> <td>Longueur</td> <td>545</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>545 x 370 x 380</td> </tr> <tr> <td>voltage</td> <td>230/1N 50-60Hz</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Garantie constructeur 1 an incluse</td> </tr> </table>	Puissance (kW)	2,2	Référence constructeur	ST40A/D-N	Hauteur (mm)	380	Nombre de niveaux	3	Profondeur (mm)	370	Largeur (mm)	370	Plafond mobile	non	Type de branchement	Monophasé	Puissance totale (kW)	2,2	Longueur	545	Dimensions extérieures	545 x 370 x 380	voltage	230/1N 50-60Hz	Garantie constructeur 1 an incluse	
Puissance (kW)	2,2																										
Référence constructeur	ST40A/D-N																										
Hauteur (mm)	380																										
Nombre de niveaux	3																										
Profondeur (mm)	370																										
Largeur (mm)	370																										
Plafond mobile	non																										
Type de branchement	Monophasé																										
Puissance totale (kW)	2,2																										
Longueur	545																										
Dimensions extérieures	545 x 370 x 380																										
voltage	230/1N 50-60Hz																										
Garantie constructeur 1 an incluse																											