

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Comptoirs vitrine réfrigérés - vitre self-service


**Caractéristiques techniques**

Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345

Puissance en kw 0.25

Profondeur (mm): 1000

Largeur (mm): 930

Hauteur(mm): 345

 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques
<ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Vitre intermédiaire.</li> <li>◦ Exposition en acier inox AISI 304.</li> <li>◦ Eclairage uniforme. - Joues en polyuréthane.</li> <li>◦ Evaporateur statique traité contre les acides alimentaire " coating ", dégivrage automatique. - Groupe incorporée sous la tablette de service.</li> <li>◦ Régulateur électronique (affichage digital), thermomètre analogique dans l'exposition.</li> <li>◦ Portillons coulissants côté service.</li> </ul>	Puissance (kW)      0,25
	Référence constructeur      SUP10-ZS/R2
	Hauteur (mm)      345
	Profondeur (cm)      90
	Vitre      self-service
	Profondeur (mm)      930
	Largeur (mm)      930
	Températures      +4°+6°
	Type de branchement Monophasé
	Largeurs en cm      100
	Puissance totale (kW) 0,25
	Longueur      1000
	Dimensions extérieures      1000 x 930 x 345
voltage      230/1N 50HZ	
<b>Garantie 1 an pièces, Main d'oeuvre et déplacement incluse</b>	

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p><b><u>Autres informations</u></b></p> <p>Dimensions en mm (l x L x H): 1000 x 930 x 345 Puissance en kw 0.25 Profondeur (mm): 1000 Largeur (mm): 930 Hauteur(mm): 345 Volume: (m<sup>3</sup>): 0,64 Branchement: Monophasé</p>	