

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**
**Structure réfrigérée 5x gn 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox**

**Caractéristiques techniques**

Monophasé 230/1N 50Hz

Puissance Electrique en Kw : 0.34

Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580

Températures : +2°+10°

Poids en KG : 27

| Description  | Caractéristiques   |
|--|--|
| Structure réfrigérée 5x GN 1/4 - 150 mm, avec couvercle inox<br>- Livrée avec couvercle(s) inox.<br>- Barrettes livrées de série 4x 1/4 et 1x 1/8.<br>NB: livré sans bac GN.<br>- Réalisation en acier inox austénitique.<br>- Thermostat électronique, sous boîte fermée étanche.<br>- Évaporateur à "serpentin" noyé dans le fond et les parois, isolation en polyuréthane expansé, sans CFC .<br>- Réfrigérant R600a.<br>- Groupe frigorifique en classe climatique 4, (logé à droite).<br>- Condenseur ventilé avec filtre anti-graisse.<br>- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.<br>PLUS :<br>- Les nouvelles structures Compact Line sont "éco-responsable" car avec réfrigérant écologique R600a, .... Un rapport qualité /prix imbattable!! | Puissance (kW) 0,34<br>Référence constructeur SX120/CC-R6<br>Hauteur (mm) 260/580<br>Taille du bac GN 1/4<br>Couvercle inox<br>Profondeur (mm) 340<br>Largeur (mm) 340<br>Nbre de Bacs 5<br>Températures +2°+10°<br>Type de branchement Monophasé<br>Puissance totale (kW) 0,34<br>Largeur en cm 1400 mm et tailles inférieures<br>Nombre de bacs 05 à 07<br>Longueur 1200<br>Dimensions extérieures 1200 x 340 x 260/580<br>voltage 230/1N 50HZ |
| <b>Autres informations</b><br>Monophasé 230/1N 50Hz<br>Puissance Electrique en Kw : 0.34<br>Dimensions L x P X H en mm : 1200x340xh260/580<br>Températures : +2°+10°<br>Poids en KG : 27   |  |

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

| Description | Caractéristiques                   |
|-------------|------------------------------------|
|             | Garantie constructeur 1 an incluse |