

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Frigo vitrine, 110 litres, température positive





Caractéristiques techniques

Dimensions en mm (I x L x H): 503 x 567 x 850

Puissance en kw 0.17 Profondeur (mm): 503 Largeur (mm): 567 Hauteur(mm): 850 Volume: (m3): 0,32

Branchement: Monophasé

Description	Caractéristiques	
	Type de froid	positif
 Réalisation extérieure laqué blanc, intérieure en ABS moulé. 	Référence constructeur	TOP200/R6
• Livré avec 3 grilles (405x370 mm), réglables.	Couleur	blanc
	Températures	0° +10°
 Eclairage intérieur, avec interrupteur On/Off. 	Туре	Vitrine
Thermostat mécanique.	Puissance totale (kW)0,17	
Évaporateur ventilé.	Tranche de Volume en litres	110
• Isolation en polyuréthane expansé, sans CFC.	Dimensions extérieures	503 x 567 x 850
 Dégivrage automatique, auto évaporation du condensât. 	Garantie constructeur 1 an incluse	
 Groupe frigorifique pour température ambiante +32°C (logé à l'arrière). 		
Réfrigérant R600a.		
Niveau de bruit dB A: 45.		
 Porte vitré, avec cadre gris, poignée intégrée, fermeture par joint magnétique (à pression), serrure à clés de série. 		
Vérins réglables.		





Restaupro.com
Service Client du Lundi au Vendredi
De 8h30 à 18h30 au 09 72 30 60 80

Description	Caractéristiques
 Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur. 	
Autres informations	
Dimensions en mm (I x L x H): 503 x 567 x 850	
Puissance en kw 0.17	
Profondeur (mm): 503	
Largeur (mm): 567	
Hauteur(mm): 850	
Volume: (m ³): 0,32	
Branchement: Monophasé	