

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Armoire positive GN inox 1 porte 650L Polar Série U



Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement


Caractéristiques techniques

Acier inoxydable

Compatible GN 2/1

1 porte

Capacité : 650 L /0,65 mètres cube

Dimensions : 2010(H) x 745(L) x 835(P) mm

Intérieur en : Inox 304 AISI

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 7 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V/50 Hz

Type de gaz : R600a /140g

Description	Caractéristiques																						
Armoire positive GN inox 1 porte 650L Polar Série U Armoires verrouillables pouvant contenir jusqu'à 10 bacs gastronomique 2/1 de 100 mm de profondeur Refroidissement rapide et efficace avec contrôleur entièrement automatique et affichage digital constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps et roulettes verrouillables NB : Prévoir impérativement un espace de 50 cm entre l'appareil et le plafond. Etagères format GN 2/1 Durée maximale de dégivrage: 20 minutes Dégivrage par jour: 4 fois Dégivrage électrique et évaporation de la buée automatique. Froid ventilé - le système de ventilation canalisé assure un refroidissement efficace à travers tout le réfrigérateur. Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Fermeture des portes automatiques avec verrous. Thermostat digital réglable Plage de température ambiante : 5°C à 43°C 3 étagères grises anti basculement et porte réversible Capacité nette utilisable : 358L	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>U632</td> </tr> <tr> <td>Volume (en L)</td> <td>650</td> </tr> <tr> <td>Nombre de portes</td> <td>1 porte</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 2/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>-2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>oui</td> </tr> <tr> <td>+ produit</td> <td>Garantie 2 ans Pièces et M.O Classe C</td> </tr> <tr> <td>Tranche de Volume en litres</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>2010(H) x 745(L) x 835(P) mm</td> </tr> </table> <p>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</p>	Type de froid	positif	Référence constructeur	U632	Volume (en L)	650	Nombre de portes	1 porte	Taille des grilles	GN 2/1	Températures	-2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	oui	+ produit	Garantie 2 ans Pièces et M.O Classe C	Tranche de Volume en litres	700	Dimensions extérieures	2010(H) x 745(L) x 835(P) mm
Type de froid	positif																						
Référence constructeur	U632																						
Volume (en L)	650																						
Nombre de portes	1 porte																						
Taille des grilles	GN 2/1																						
Températures	-2 °C à 5 °C																						
Type de branchement	230V																						
Groupe tropicalisé	oui																						
+ produit	Garantie 2 ans Pièces et M.O Classe C																						
Tranche de Volume en litres	700																						
Dimensions extérieures	2010(H) x 745(L) x 835(P) mm																						
<u>Autres informations</u> Acier inoxydable Compatible GN 2/1 1 porte																							

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
Capacité : 650 L /0,65 mètres cube Dimensions : 2010(H) x 745(L) x 835(P) mm Intérieur en : Inox 304 AISI Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 7 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V/50 Hz Type de gaz : R600a /140g	