

**Restapro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

## Table réfrigérée compacte 2 portes 240L Polar Série G



### Caractéristiques techniques

Finition acier inoxydable

Compatible GN 1/1

2 portes, profondeur 700mm avec bloc moteur situé en bas.

Capacité : 240 L

Dimensions : 880(H) x 900(L) x 700(P) mm

Intérieur en : Acier inoxydable

Cordon d'alimentation de série : oui

Epaisseur d'isolation : 3,5 cm

Voltage : 230V

Branchement - Puissance - tension: 230 V

230 W

1,8 A

Monophasé

Type de gaz : R600a

Description	Caractéristiques																				
<p>Table réfrigérée compacte 2 portes 240L Polar Série G Réfrigérateur avec plan de travail tout inox Peut contenir jusqu'à 6 bacs GN 1/1 profondeur 100mm Compresseur/condenseur gain de place situé dans la partie inférieure Commande entièrement automatique avec affichage numérique constant Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps Sans CFC. Intérieur format gastronomique GN 1/1. Fourni avec 2 étagères réglables et 2 protections pour le sol. Indicateur digital de température et commande facilement accessible. Affichage de la température en continu. Bloc moteur situé sous l'appareil pour un gain de place maximum. Surface facile à nettoyer. Dégivrage semi-automatique avec intervalle de temps. Froid assisté par ventilateur Référence soumise à une Eco-participation DEEE de 5,27€ par unité vendue</p> <p><b>Autres informations</b></p> <p>Finition acier inoxydable Compatible GN 1/1</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Type de froid</td> <td>positif</td> </tr> <tr> <td>Référence constructeur</td> <td>U636</td> </tr> <tr> <td>Version</td> <td>Centrale</td> </tr> <tr> <td>Configuration</td> <td>2 portes</td> </tr> <tr> <td>Profondeur (mm)</td> <td>700</td> </tr> <tr> <td>Taille des grilles</td> <td>GN 1/1</td> </tr> <tr> <td>Températures</td> <td>2 °C à 5 °C</td> </tr> <tr> <td>Type de branchement</td> <td>230V</td> </tr> <tr> <td>Groupe tropicalisé</td> <td>non</td> </tr> <tr> <td>Dimensions extérieures</td> <td>880(h) x 900(l) x 700(p)mm</td> </tr> </table> <p><b>Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</b></p>	Type de froid	positif	Référence constructeur	U636	Version	Centrale	Configuration	2 portes	Profondeur (mm)	700	Taille des grilles	GN 1/1	Températures	2 °C à 5 °C	Type de branchement	230V	Groupe tropicalisé	non	Dimensions extérieures	880(h) x 900(l) x 700(p)mm
Type de froid	positif																				
Référence constructeur	U636																				
Version	Centrale																				
Configuration	2 portes																				
Profondeur (mm)	700																				
Taille des grilles	GN 1/1																				
Températures	2 °C à 5 °C																				
Type de branchement	230V																				
Groupe tropicalisé	non																				
Dimensions extérieures	880(h) x 900(l) x 700(p)mm																				

**Restaupro.com**

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
<p>2 portes, profondeur 700mm avec bloc moteur situé en bas. Capacité : 240 L Dimensions : 880(H) x 900(L) x 700(P) mm Intérieur en : Acier inoxydable Cordon d'alimentation de série : oui Epaisseur d'isolation : 3,5 cm Voltage : 230V Branchement - Puissance - tension: 230 V 230 W 1,8 A Monophasé Type de gaz : R600a</p>	