

Restapro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

 De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Comptoir de préparation réfrigéré positif 1 porte polar série u 154l



Caractéristiques techniques

catégorie : comptoirs de préparation
 capacité : 154 l
 dimensions : 1100(h) x 735(l) x 760(p) mm
 largeur : 735 mm
 profondeur : 760 mm
 hauteur : 1100 mm
 prise installée : oui
 type de gaz réfrigérant : r290 / 70g
 plage de températures : 0 °c à 5 °c
 voltage : 230v
 poids : 102 kg
 prise fournie : oui
 poids() : 102 kg
 classe climatique : 5
 pieds : roulettes
 température ambiante maximale : 40 °c

Description	Caractéristiques																				
<p> Capacité : 154L. Pour 8 bacs GN 1/6. R290 Appareils réfrigérés de comptoir verrouillables avec affichage numérique LED de la température et roulettes à l'arrière pour une meilleure manœuvrabilité. Sans CFC. Construction facile à nettoyer gain de temps Contrôles et affichage de température numériques précis et conviviaux La porte solide à fermeture automatique réduit la perte de température Les roulettes verrouillables robustes permettent un positionnement facile Le dégivrage automatique optimise l'efficacité et les performances Le refroidissement par air forcé assure une récupération rapide de la température Fourni avec 8 bacs en polycarbonate GN 1/6 </p> <p> <u>Autres informations</u> catégorie : comptoirs de préparation capacité : 154 l dimensions : 1100(h) x 735(l) x 760(p) mm largeur : 735 mm profondeur : 760 mm </p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Référence constructeur</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">UA009</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Configuration</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">1 porte</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Profondeur (mm)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">700</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Températures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0°C à +5°C</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Groupe tropicalisé</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Puissance totale (kW)</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">0,4</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Avec vitrine</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Non</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Dimensions extérieures</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">735 x 760 x 1100</td> </tr> <tr> <td style="border-bottom: 1px solid black;">Classe climatique</td> <td style="border-bottom: 1px solid black;">5</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="border-bottom: 1px solid black;">Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse</td> </tr> </table>	Référence constructeur	UA009	Configuration	1 porte	Profondeur (mm)	700	Températures	0°C à +5°C	Groupe tropicalisé	non	Puissance totale (kW)	0,4	Avec vitrine	Non	Dimensions extérieures	735 x 760 x 1100	Classe climatique	5	Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse	
Référence constructeur	UA009																				
Configuration	1 porte																				
Profondeur (mm)	700																				
Températures	0°C à +5°C																				
Groupe tropicalisé	non																				
Puissance totale (kW)	0,4																				
Avec vitrine	Non																				
Dimensions extérieures	735 x 760 x 1100																				
Classe climatique	5																				
Garantie 2 ans pièces, main d'oeuvre et déplacement incluse																					

Restaupro.com

Service Client du Lundi au Vendredi

De 8h30 à 18h30 au **09 72 30 60 80**

Description	Caractéristiques
hauteur : 1100 mm prise installée : oui type de gaz réfrigérant : r290 / 70g plage de températures : 0 °c à 5 °c voltage : 230v poids : 102 kg prise fournie : oui poids() : 102 kg classe climatique : 5 pieds : roulettes température ambiante maximale : 40 °c	